

咸阳搅拌站降尘喷淋,颗粒物喷雾除尘治理方案

产品名称	咸阳搅拌站降尘喷淋,颗粒物喷雾除尘治理方案
公司名称	西安诺普达环保设备有限公司
价格	12.00/米
规格参数	诺普达:NPD-300P NPD-WS:300-4 西安:雁塔区
公司地址	陕西省西安市高陵区耿镇街道榆楚村7组46号（注册地址）
联系电话	13299093134

产品详情

咸阳搅拌站降尘喷淋,颗粒物喷雾除尘治理方案方法：

(1)运用酒吧降温设备的时分要留心不行歪斜或横倒，要留心机体放置需平整。

(2)清洁工业喷雾降温系统时，以湿布悄然擦拭即可，无需用其他洗濯剂。内部清洁也建议不要放洗濯剂，一面影响内部零件。

(3)酒吧降温设备运用不要过度，因为室内空气的湿度假设低于30%以下，人体同样会觉得不适。因此，建议工酒吧降温设备系统操控湿度应该在50%~60%范围内。

公司主营产品有酒吧降温喷雾，超声波工业[加湿器](#)

，喷泉设计安装等。不仅可以在远处观赏，体会那若隐若现的神秘，小桥流水、绿树红花、云雾缭绕，心旷神怡。更可置身于茫茫雾海中，呼吸湿润新鲜的空气，酒吧降温喷雾如梦幻似仙境，美妙绝伦。阳光映衬，幻化七彩迷人景观。让人真正体验到回归自然的心旷神怡，体现“景由人造，浑然天成”的造景理念。

酒吧喷雾降温技术以其经济、高效、节能、低碳、环保等特点，迅速在各个行业中广泛地得到了使用。具有增湿，降温，防尘，造景等调节治理，美化环境的功能。

节能低成本：雾化1公斤水只需消耗6W电能，是传统电热[加湿器](#)的百分之一，是离心式或气水混合式加湿器的十分之一。

连续运转更可靠：微雾主机可24小时长期连续运转，喷头及水雾分配器无动力易损部件，在高粉尘环境中也不损坏。

自动可控按需喷雾：喷雾量大且可按需设置喷雾量、喷雾时间。高压微雾加湿系统泵站的输出流量从100 kg/h~1600kg/h，可在流量范围内可任意配置雾头，还可以任意组合进行加湿精度的调整。通过设定参数以后，能实现自动管理，每间隔一段时间喷洒一次水雾。

密封抑菌安全卫生：高压微雾加湿系统的水是密封非循环使用的，不会导致细菌的繁殖。

系统工作原理

水源经过水质净化系统进行净化后进入高压机组进行加压，之后通过高压管道到达喷雾终端/喷嘴，水气在压力作用下通过小孔喷出，实现压力势能向动能的转换，从而获得相对于周围

设备特点

全自动化控制

机进行电脑进行控制，喷雾时长，大小进行电脑自动调节。保证系统按需进行调配。达到达到预期的喷雾效果，并更加高效节能。

控制雾大小

喷雾量大且可按需设置喷雾量、喷雾时间。高压微雾加湿系统泵站的输出流量从100kg/h~1600kg/h，可在流量范围内可任意配置雾头，还可以任意组合进行加湿精度的调整。通过设定参数以后，能实现自动管理，每间隔一段时间喷洒一次雾,既能达到预期效果和更加节能。