

船用紧急切断阀CB/T 4426-2015

产品名称	船用紧急切断阀CB/T 4426-2015
公司名称	柴桑区港口新家园建材店
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	九江市柴桑区新长江建材大市场
联系电话	15392289702

产品详情

船用日标法兰铸钢可闭立式防浪阀CB/T4023-2005、JIS F3060、JIS F3060R、CBM1037-81

适用介质：淡水、海水

型式：直通、直角

公称压力：0.5MPa、5K、10K

公称通径：DN50-DN150

材料：阀体、阀盖ZG230-450C,阀盘的材料为ZCuSn5Pb5Zn5,阀杆材料为HPb59-1，手柄材料为HT200

船用5K10K直通/直角防浪阀JIS F3060 CB/T4023-2005

船用日标5K10K直通/直角防浪阀JIS F3060 CB/T4023-2005

船用日标5K、10K青铜手动、气动快关阀(快速切断阀)JIS F7399

公称压力：5K、10K

公称通径：DN15-DN80

主要零部件材质说明：阀体、阀盖、阀盘、阀座的材料为ZCuSn5Pb5Zn5，阀杆材料为HPb59-1，操作杆

为1Cr13，垫片为非石棉，手轮为HT200

本公司生产的船用快关阀品种有：

船用铸钢快关阀（手动、气动快关阀）速闭阀GB/T5744-1993、CB600-76、CB600-79

船用日标5K、10K青铜快关阀(快速切断阀)JIS F7399

船用气动燃油快关阀CBM1104-82

船用外螺纹重垂式快关阀GB 1850-1984

上海精聘船阀产品均采用国标GB、部标CB、JB、日标JIS、美标API、外贸标准CBM等技术条件及图纸制造，各种标准铸铁、铸钢、铸铜的闸阀、旋塞阀、蝶阀、截止阀、止回阀、球阀、防浪阀、通海阀、快关阀、消防阀、安全阀、减压阀、空气帽(空气管接头)、呼吸阀、疏水阀、放泄阀、液位计/液面计（液位指示器）、软接波纹管补偿器、滤器、泥箱、自闭阀等船用阀门、船用管系附件，现在品种已达100多个系列、1000多个规格。主要产品有各种规格的DIN,ANSI,BS等标准的船用法兰阀门。驱动方式：手动、气动、液动、电动。

上海精聘阀门制造有限公司为您提供自力式压力调节阀V230(V231)Y-01。

供应自力式压力调节阀/首选上海精聘品牌/V230自力式压力调节阀厂家、参数、图片、特点、作用、原理

【产品参数】 产品口径：DN(MM)20-300 适用压力：PN(MPA)0.1-4.0 适用温度：0~350

主要材质：铸铁、铸钢、钼钛钢 膜片材质：丁晴 橡胶、耐油橡胶、氟橡胶

填料材质：聚四氟乙烯、柔性石墨 适用介质：水、蒸汽、空气、油品、非腐蚀性气体、液体等

【主要性能】 调节精度（%）：±5 减压比：10（max）、1.25（min）

行程形式：直行程（单座阀、双座阀、套筒阀

、角形阀、三通阀、隔膜阀）；角行程（蝶阀、球阀、偏心旋转阀、全功能超轻型） 压差调节：PN(KPA)15~50、40~80、60~100、80~140、120~180、160~220、200~260、240~300、280~350、330~400、380~450、430~500、480~560、540~620、600~700、680~800、780~900、880~1000、600~1500、1000~2500。 允许泄漏量：1) 硬密封 (l/h)：单座； 10⁻⁴

× 阀额定容量 (级)。双座和套筒；5 × 10⁻³ × 阀额定容量 (级)。2) 软密封 (ml/min) 0.15-16

【产品介绍】 V230Y

01/02型自力式压力调节阀由

阀体、阀座、阀芯部件等组成，是一种无需外来能源

而只依靠被调介质自身的压力变化进行自动调节压力的节能型产品，可用于非腐蚀性的液体、气体和蒸汽等介质的压力控制装置。广泛用于石油、化工、冶金、轻工等工业部门及城市供热、供暖系统。