

# 包头改良土拌和站建设方案厂家实力雄厚「在线咨询」

产品名称	包头改良土拌和站建设方案厂家实力雄厚「在线咨询」
公司名称	山东祥坤重工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省安丘市经济开发区莲花山东路
联系电话	15689867678

## 产品详情

雷雨天气稳定土拌合站应停止生产，停后断开电源的连接线。

设过电压保护器，从而保护这些控制灵敏度极高的机械微电子控制装置免遭感应雷浪涌电压侵损毁。

在外部电源允许接零保护的情况下，将保护线PE与机电电缆的保护线、电器箱的外壳、设备主接地螺栓进行连接。

设备主接地端子、水泥仓接地端子、主控室支腿上的接地端子与主接地极连接的接地线，可采用满足接地线相应要求的导线、扁钢等裸导体，这些部件用户可自行安装。

稳定土拌和机检查技术规定有哪些？

传动系统检查规定：

- 1 万向节不应松旷，固定螺栓应紧固，润滑应良好；
- 2 分动箱齿轮啮合应良好、运转平稳，不应有异响、渗漏；齿轮油油面应达到油位标记线；
- 3 驱动桥齿轮啮合应良好，运转应平稳，不得有异响及过热；

4 驱动桥齿轮油油面应达到油位标记高度。

5行走驱动马达和转子马达工作时不应有过热和泄露。

稳定土拌和机的结构特点：

一、发动机：采用康明斯发动机。结构紧凑、噪声小、易于维修、废气排放低等优点。

二、液压系统：行走采用变量泵与定量马达组成的闭式系统。工作装置采用变量泵与定量马达组成的闭式系统。传动效率高、噪声低，可实现功率自动分配。结构简单、维修方便。

三、液压件：液压泵、液压马达采用国际公司进口元件。效率高、性能稳定、使用寿命长。

四、变速箱与驱动桥。采用两速变速箱，低速用于作业和爬坡，高速用于行驶。驱动桥采用刚性驱动桥。结构紧凑、质量可靠。

为大家介绍一下有关稳定土拌合站的注意事项：

1、使用前的常规检查。对稳定土拌合站内外线路要进行详细检查，要保证各线路都绝缘良好，机械设备外露的转动部分要设置防护装置；对稳定土拌合站各种指示器要及时核定，保持准确，同时要经常检查离合器、制动器、升降器是否灵活可靠，轨道是否良好，钢丝绳有没有损坏式断裂，并试转全部机械，达到正常后，方可作业。

2、安全注意事项。稳定土拌合站操作机观察砭指标处要设置作业平台机防护栏杆，禁止拌合站在操作过程中进行检修；严禁任何人进行拌料仓，更不能随意将杂物抛入拌料仓中，每次运行前，一定要对拌料仓进行检查

稳定土拌合设备操作注意点

在开始使用设备时要注意调整各种仪表的准确度，各个螺丝的松紧度，还有设备的密闭性。这些都是我们重点检查的调整的对象，以便在设备工作时有着更高的效率。当然还有一点必须做到，也是关系到稳定土拌和设备使用寿命的一点就是各润滑处的润滑性。

稳定土拌合站的空调房，控制柜等部分组成，采用电脑控制与数据管理，生产过程中具有多种报警功能，改良土拌和站建设方案，方便故障的检修及排除，工作方式可自动亦可手动。电气元件，性能卓越，经久耐用。分料斗，计量称，皮带输送机等部分组成。可根据配比要求自动完成沙，石，水泥的配料程序。采用计算机自动控制，对生产全过程进行管理和控制。显示动态生产过程，具有良好的人机界面。托辊称重，准确，可变频调速，PCC控制两种型式。

包头改良土拌和站建设方案厂家实力雄厚「在线咨询」由山东祥坤重工机械有限公司提供。“移动式稳定土拌合站,混凝土拌合站”就选山东祥坤重工机械有限公司（[www.xiangkunjixie.com](http://www.xiangkunjixie.com)），公司位于：山东省安丘市经济开发区莲花山东路，多年来，祥坤机械坚持为客户提供好的服务，联系人：李经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。祥坤机械期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（[www.huajianjixie.com](http://www.huajianjixie.com)）还是从事800型稳定土拌合站厂家，稳定土拌合站设备价格，水泥稳定土拌合站厂家的厂家，欢迎来电咨询。

