

指路牌制作公司 华鹏交通科技安全设施 南昌路牌

产品名称	指路牌制作公司 华鹏交通科技安全设施 南昌路牌
公司名称	江西华鹏交通科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市昌北经济开发区枫林大道1200号
联系电话	13879133609

产品详情

路面交通标线的设置

一、一级公路路段设置车道边缘线及车道分界线

一级公路路段设置车道边缘线及车道分界线，线宽15cm。

二、双向两车道路面中心线

路面宽度8.5m以上的二级公路在一般情况下，其路面中心线应画黄色虚线，用于分隔对向行驶的交通流。在保证安全的情况下，高速路牌，允许车辆跨越黄色中心虚线超车或向左转弯。凡在不能满足会车视距要求的路段以及穿越大桥、隧道、乡、镇、村等路段，应画黄色中心实线，线宽15cm，受路面宽度限制时可采用10cm的线宽。

路面宽7.0m的二级公路应画路面中心线——黄色虚线，可采用10cm线宽。凡在不能满足会车视距要求的路段以及穿越大桥、隧道、乡、镇、村等路段，应画黄色中心实线。

三级、四级公路在一般情况下，不强调一定施画路面中心线，但条件允许时应尽可能施画黄色中心虚线。除非受路基宽度限制，在不能满足会车视距要求的路段以及穿越大桥、隧道、乡、镇、村等路段，应画黄色中心实线，路牌交通指示牌，禁止车辆超车和跨越。线宽可采用10cm。

对于对撞事故多发路段，如果路面条件许可，可以将中心线的宽度适当加宽，但宽不应超过30cm。

双向车道路面中心线原则上画单线，下列情况可以考虑画双线：

- 1、路面宽度足够，为了规范车辆在车道内行驶而不侵入对向车道（双线的间距根据路面宽度、车道宽度确定）；
- 2、双向超车的管理规定不同，一个方向允许超车而另一方向不允许。

为进一步提升城市形象..对路维护更新

为进一步提升城市形象，做好文明城市复审测评工作，11月19日，平邑县局组织人员对浚河路、板桥路、汉阙路等重要路段路进行了清洗维护更新。

此次清洗维护行动集中对路上的纸条、广告等各类乱贴乱涂现象进行了清理；对破损、过期陈旧、锈蚀路进行了重新整修；对城区主街道的路进行了彻底地擦拭和清洗。目前，清洗维护工作正有序进行，指路牌制作公司，维护后的城区路将更加整洁、清新，南昌路牌，形成一道独特的城市风景线。

为什么路上要设置护栏，是要阻拦什么？

重点关注的位置，是那些行人可能发生的行为会让司机措手不及的路段，比如在路口、公交车站、道路附近两侧，有大量行人吸引点，可以这样设置栏杆：

- 1) 在行人步道接近路口两侧的延长线上设置栏杆，抑制走捷径时的斜穿；
- 2) 若附近没有路口，需要让行人走远一些再过街，可以沿着引导线路的路侧设置；
- 3) 若在公交车站，首先在车头前方的路侧和对应路段的路中央进行提示与阻挡，避免行人突然跑过马路，形成“鬼探头”事故。
- 4) 重点是考虑行人过街的目的和方式，要提供去马路对面目的地的醒目引导，以及过街方式的提示和警示，也要甄选可利用的路侧物（比如绿植），并结合机动车道的特征等。

总之，设置栏杆的逻辑是：首先，公路交通安全设施让行人轻松找到、合理的过街方式；其次，即使行人铤而走险穿马路，也要迫使行人面向来车方向，能注意到交通状况。

指路牌制作公司-华鹏交通科技安全设施-南昌路牌由江西华鹏交通科技有限公司提供。指路牌制作公司-华鹏交通科技安全设施-南昌路牌是江西华鹏交通科技有限公司（www.hpjtkj.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：左经理。