

铸石板弯曲强度 阳泉铸石板 圣烁耐磨材料

产品名称	铸石板弯曲强度 阳泉铸石板 圣烁耐磨材料
公司名称	山东圣烁耐磨材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市开发区
联系电话	18105346619

产品详情

铸石板主要用于煤炭、电力的防磨设备：旋流器、分煤箱、贮煤仓、流槽、落煤斗、灰斗以及化工、冶金工业的防腐酸碱池、地坪等部位。铸石板采用岩浆重力浇注成型，经过隧道窑退火出来，需要经过一段时间的露天存放，以自然清除铸石板的残余内应力。铸石板的发货采用木托或者木箱包装。铸石在防腐蚀工程中应用较早，已有几十年历史。铸石具有结构紧密，吸水率小，抗压强度高，耐磨性好的特点。除了30 以上的热磷酸溶碱外，几乎对所有的无机酸、有机酸、碱类、盐类、水等都有良好的抗蚀能力，铸石属于脆性材料，铸石板价格，具有较高的硬度，铸石缺点是脆性大，不易承受重物的冲击。我厂专业生产各种型号

的铸石板，通辽铸石板，如有需要欢迎来电咨询。

铸石板产品具备的特殊的的不结垢、不挂料性能，而广泛应用于煤仓、粮仓、焦炭仓等料仓壁。但由于老工艺限制了铸石板的厚度，只能生产25MM以上的厚度，且存在翘曲等缺陷，在使用过程中，大大增加了仓体重量，且由于板材不平整，给下料形成一定阻力。这对一些磨损不是很重的设备来说，使用效果更好。2) 化工设备需要的是耐腐蚀材料，铸石的化学稳定性很强，其耐腐蚀性能与板材厚度没有关联，因而可以采用超薄铸石板进行衬砌，大大降低了设备的自重。3) 在一些磨损不是很重，但还存在强腐蚀的工矿中使用，铸石板有其独特的优势

水玻璃胶泥粘贴铸石板注意事项

所用水玻璃的比重应为1.42~1.5，系数应为2.4~3.0。冷冻的水玻璃必须间接加热。加热后的水玻璃仍应保持原有水玻璃的性质时才可使用。2.混有污物的水玻璃，焦线溜槽铸石板，铸石板弯曲强度，应预告进行过滤。3.混合胶泥所用的水玻璃的温度不得低于15 。干燥混合物一公斤加入比重1.49的水玻璃不应超过250~300ml。只有遵照这个条件，才能得到能抵抗稀酸、水和蒸气作用的变硬胶泥。水玻

璃与酸钠之间必要的比值，每次要由实验室加以确定。

铸石板弯曲强度-阳泉铸石板-圣烁耐磨材料(查看)由山东圣烁耐磨材料有限公司提供。山东圣烁耐磨材料有限公司(www.sddzss.com) 实力雄厚, 信誉可靠, 在山东 德州 的塑料板(片、节)、棒等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领圣烁耐磨材料和您携手步入辉煌, 共创美好未来!