

四氟烘箱 新奇能烘干设备 喷涂四氟烘箱

产品名称	四氟烘箱 新奇能烘干设备 喷涂四氟烘箱
公司名称	泰州市新奇能烘干设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	高港经济开发区永安洲镇农场
联系电话	13809012708

产品详情

四氟烘箱

- 1、大部分热风在箱内循环，热，节约能源。
- 2、利用强制通风作用，箱内设有可调式分风板，物料干燥均匀。热源可采用蒸汽、热水、电、远红外，选择广泛。
- 3、整机噪音小，运转平稳。温度自控，安装维修方便。
- 4、适用范围广，可干燥各种物料，是通用的干燥设备。

应用范围

热风循环箱适用于制药、化工、食品、农副产品、水产品、轻工、重工等行业物料及产品的加热固化、干燥脱水。如、中药、中药饮片、粉、浸膏、颗粒、冲剂、水丸、包装瓶、颜料、脱水蔬菜、瓜果干、瓜子、香肠、塑料树脂、电器原件、烘漆等。

关于工业烤箱的功率问题，喷涂四氟烘箱，经常接到客户的来电询问是否可以将原本常规的干燥烘箱的功率变大，常规理解是，功率越大，设备的升温速率就越大，衬四氟烘箱，温度能快速的达到自己的设定值；原理确实是功率加大了，箱内的升温确实快很多，可问题就在这里，我们所使用的是恒温干燥箱，的功能在于恒温干燥作用，功率大，升温快，相对来说要降到恒温状态也就比较慢了的，结论就是：功率较小，升温较慢，恒温的速度正常；功率较大，升温快，恒温的速度相对较慢。这样子想一下，难道有必要去加大功率，四氟烘箱，特别是比较小的箱子，客户改功率的初衷是为了提效率，缩短干燥的时间，既然更改功率达不到提效率这个初衷，还不如就按照原来的功率做。厂家在设置箱体的整体结构和性能都是按照一定的比例做成的，通过技术认证，达到一个的规格。如果我们更改其中几项，有时往往达不到自己预期的效果，比如说，更改功率后升温过快，有可能影响使用效果得不偿失。

热处理温度控制箱采用进口微型数字温度控制器作为温度控制仪，聚四氟烘箱，具有程序给定和自适应控制功能，通过控制器的测量和计算PID自整定、模糊运算功能，控温精度达 ± 0.1 ，预置程序进行每点按8段斜率升温、恒温、降温；通用性强、操作简单，在工业强干扰环境下运行性能稳定，并配有自动温度记录仪；根据用户需要输出电压，可配有0-220V调压功能。

四氟烘箱-新奇能烘干设备-喷涂四氟烘箱由泰州市新奇能烘干设备有限公司提供。“旋转式四氟烘箱,氟泵烘箱,台车式四氟棒烘箱”就选泰州市新奇能烘干设备有限公司（www.jsxqnhg.com），公司位于：高港经济开发区永安洲镇农场，多年来，新奇能烘干设备坚持为客户提供好的服务，联系人：甫乔风。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。新奇能烘干设备期待成为您的长期合作伙伴！