

# 衬四氟烘箱 新奇能烘干设备 四氟烘箱

产品名称	衬四氟烘箱 新奇能烘干设备 四氟烘箱
公司名称	泰州市新奇能烘干设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	高港经济开发区永安洲镇农场
联系电话	13809012708

## 产品详情

- 1、试验箱设计，箱体采用数控机床加工成型，操作容易；
- 2、设有双层玻璃观察窗，衬四氟烘箱，供观察工作室状况之用；
- 3、内胆为优质镜面不锈钢板，外壳为A3板喷塑处理，更显光洁、美观；
- 4、电路系统侧采用门式开启，方便维护和检修；
- 5、送风循环系统采用低噪音、长寿命、空调型美国进口风机，风轮为多翼式离心风叶。热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适的风道组成。工作室温度均匀。

- 1、温度均匀性高：可根据客户需要配置进口6路或12路温度巡回检测记录仪，全程显示并记录炉内各点的实际工作温度。
- 2、控温精度高：主控温采用智能程序温控仪，可编多段程序，台车式四氟烘箱，带PID自整定，SSR固态继电器+周波控制器调功，自动完成烧结全过程；隧道式烧结炉可分多个温区控温，使整个工作室温度更加均匀：降温时可按工艺曲线程序降温，烧结炉阵温风机，进风口自动控制风门开启角度，出风品配全自动排风阀门，整个烘炉动作采用PLC集中控制，烧结过程全自动完成。
- 3、质里稳定性可靠：鼓风电机，叶轮及电加热全部采用耐高温材质制作，能适应每天24小时不停机的连续工作，质里稳定可靠，喷涂四氟烘箱，噪音小，四氟烘箱，炉体不抖动。
- 4、检修维修方便：风机、电加热器等酸件根据不同烧结炉结构全部标准化、模块化、以使故障断更准确，配件维修更方便及时肯费用低。
- 5、本设备是根据器四氟烧结时对炉内均匀性要求极高的特点专门设计制造的一种高均匀性、高可靠性的

智能烧结炉，广泛用于：聚四氟乙烯棒材、板材、管材、及粉末的预烧结、烧结、定型各胶联。

玻璃烧结炉是成型加工过程中的一个重要环节，它将引起性能发生根本的变化。由于烧结温度、冷却速度等工艺条件的不同直接影响到制品的分子量、结晶度和空隙率。而这三者又对制品的物理、机械和电气性能发生影响，同时烧结过程完成得好坏，还影响到制品中残余应力的大小与分布，故玻璃烧结炉工艺控制不当将导致制品翘曲、变形乃至开裂。

衬四氟烘箱-新奇能烘干设备-四氟烘箱由泰州市新奇能烘干设备有限公司提供。泰州市新奇能烘干设备有限公司（[www.jsxqnhg.com](http://www.jsxqnhg.com)）位于高港经济开发区永安洲镇农场。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前新奇能烘干设备在电热设备中享有良好的声誉。新奇能烘干设备取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。新奇能烘干设备全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。