

## 自贡桩基配件2ZPNL立式泥浆泵

产品名称	自贡桩基配件2ZPNL立式泥浆泵
公司名称	自贡自泵球阀水泵有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:ZP自贡自泵 安装方式:立式 浸入式 用途:修路修地铁桩基用
公司地址	四川省自贡市自流井区汇东路西段
联系电话	0180-81659672 18081659672

### 产品详情

四川自贡自泵水泵桩基配件3ZPNL立式泥浆泵渣浆泵咨询或购买前，请用户告知准确的流量、扬程、管损、介质比重、电机功率等参数。上述价格为参考价格，不同型号的价格有所不同，具体价格请来电咨询。同时，该产品为定制产品，有一个生产周期。具体发货时间，请来电协商。ZPNL型为立式单级单吸浸入式泥（渣）浆泵，该泵在原PNL型泵结构基础上改造的一种节能型产品。广泛用于选矿厂、电厂、市政工程、建筑工地、地钻等领域，输送含有悬浮固体颗粒的混合液体，如精矿、尾矿、灰渣、煤泥、砂砾、泥浆泵等。被输送浆液重量百分浓度可达50-60%左右。

ZPNL立式泥浆泵泵头为单层结构，泵体与护板形成泵腔。园筒式整体轴承箱，单列向心球轴承分别安装在轴承箱的上下两端；泵体经支架与轴承箱下端联接，轴承箱上端与电机座联接。扬程低于40米的泵，其叶轮为开式叶轮，无轴封，从驱动端向泵头看，叶轮为顺时针旋转；扬程等于或高于40米的泵，其叶轮为闭式叶轮，轴封为填料，从驱动端向泵头看，叶轮为顺时针旋转。

ZPNL型泵泵腔部部位应全部浸入浆液中，其中轴承箱下端轴承位不允许侵入浆液中，宜保持高出液面150mm以上，设有填料的，应适当压紧填料。

自贡自泵ZPNL泥浆泵的型号：1ZPNL（25ZPNL）,2ZPNL（50ZPNL）,3ZPNL（80ZPNL）,4ZPNL（100ZPNL）,6ZPNL（150ZPNL）

流量范围：7.2~600m<sup>3</sup>/h

扬程范围：39~85m

常用材质：52#钢，中铬材质，铬Cr30材质

供货单位：自贡自泵球阀水泵有限公司ZIPO VALVE & PUMP CO., LTD