

医用保温柜595*680*1805mm

产品名称	医用保温柜595*680*1805mm
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:品牌：北京福意电器（福意联） 产品说明:多用途医用保温柜595*680*1805mm 用途:多温度医用保温柜595*680*1805mm
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

医用保温柜595*680*1805mm简单介绍，详情请及时咨询销售人员或者添加微信【fuyilian2018】北京福意电器有限公司成立于1999年，是一家从事新医疗制造、设计、经营与服务为一体的性技术企业。为了保证产品的实用性和前行地位，公司始终与医学界保持良好的合作与沟通，并追踪国内外新医疗产品动态，积引进技术和制造理念。我们将不断，热诚地服务于医疗行业，满足医疗工...福意联公司以“诚信为基础，以质量为生命，以顾客满意为宗旨”。“平等、诚信、合作、发展”是我公司的立业之本。公司坚持快捷、的服务宗旨，以合理的销售价格，优良的产品质量，齐全的产品规格，及时的，赢得终端客户好评。公司拥有的、检验和调试设备和一支的团队，大家同心同德，共同为公司的发发展努力拼搏，以高的敬业精神绘制着维...福意联公司是一家集医疗仪器研制、和销售为一体的科技科技企业。公司位于北京市平谷区科技园内，拥有雄厚的技术力量，人才济济，拥有强大的和加工基地，可以满足大规模的订单需求，保质保量，诚实守信。

医用保温柜595*680*1805mm公司致力于以的产品服务好每一个客户。福意联医用保温柜595*680*1805mm由福意联，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。

福意联公司自成立以来坚决以精美医用保温柜595*680*1805mm产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

保温柜\保暖柜用途：主要用于医用药液、盐水等等加温及恒温加温保存。

保冷柜\冰箱用途：主要用于医用、制品等等恒温冷藏保存。

福意联拥有冷藏系列（2-8 ， 2-10 ， 2-20 等）恒温系列（4-38 ， 2-48 ， 37 ， 0-100 ），低温系列（-19 ~ 10 ， -25 ~ 10 ， -30 ~ 10 ， -12 ~ 10 ），车载冷链运输系列（2 ~ 8 ， -19 ~ 10 ， -20 ）等各种温度段的温控产品；适用于生物医疗、、药房、、实验室、科研院校、等行业;医用恒温箱微电脑控温，LED液晶显示，内部温度2~48 ，控温制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内部整体恒温安全门锁，防止任意开启，压缩机采用无氟制冷剂，静音，采用风道，多孔入风使箱体内部温度均匀。温度偏差范围小。（具体信息请根据机型选择）

医用保温柜595*680*1805mm推荐参数：

常规性手术室保温保冷柜：

型号：FYL-YS-150L 温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L 温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L 温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L 温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L 温度：2~48 外型尺寸：595×680×180

高配手术室保温柜：

型号：FYL-YS-151L 温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L 温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L 温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm

手术室保冷柜：

型号：FYL-YS-
66L 温度：2-8

外型尺寸：430
× 480 × 640mm

型号：FYL-YS-
88L 温度：2-8

外型尺寸：480
× 490 × 840mm

型号：FYL-YS-
128L 温度：-3
0到10 外型
尺寸：550 × 560
× 850mm

产品：整机质
保一年，压缩
机质保三年，
终生维护！

恒温系统：制
冷系统与制热
系统匹配合理
，采用强制空
气循环，确保
箱体内整体恒
温循环方式：
采用风冷式结
构，合理设计
风道及风量，
箱内温度稳定
均匀加热方式
：PTC陶瓷加热
器制冷方式：
压缩机制冷（
无氟制冷剂）
冷却器：采用
制冷系统，合
理的蒸发冷凝
系统设计，性
能稳定安全性
：具有高低温
报警、温感器
故障报警、断
电报警和安全
锁功能。人性
化：宽电压带

，外门防凝露应用，适合高温高湿地区。
外箱材料：箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和。
内箱材料：材质（不同型号内部材质有区别）保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好箱门密封：密封条（，）温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高箱体门部：使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高

医用保温柜595*680*1805mm特点：箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计，增加了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。门与箱体密闭处采用耐温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失，并可以延长加热元件寿命，有效保工作室的密封性。箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在温运行时热量不外传，保温效果好。自动化霜功能，适合温湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定需温度，数字式显示，读数为方便，控温精度。完善的报警系统，可实现低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警，保安全运行防止发生意外。

医用保温柜595*680*1805mm

因产品众多，不能一一展示，了解详情可来电咨询，谢谢您的！

福意联系列产品：恒温箱，冷藏箱，低温冰箱，车载冰箱，高低温设备

2-8 恒温冷藏箱系列/FYL-YS-66L/88L/100E

2-20 大型恒温冷藏系列/FYL-YS-828L/1028L

0-100 智能宽温设备/FYL-YS-151L/281/431L

-20 ~ 10 低温系列/FYL-YS-30L/45L/60L/108L/178L/258L

-12 ~ 10 直流系列/FYL-YS-18L/50LL/100LL

4-38 恒温冷藏系列/FYL-YS-50L/100/138L/

2-48 恒温冷藏系列/FYL-YS-150/230/280L/310L/430L

医用保温柜595*680*1805mm产品质量承诺：

1、本公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品

2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

交货期承诺：

1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别生产、安装，力争满足用户需求。

北京福意联有限公司具有几十年的经验医用科研冷藏、冷冻、低温等设备的企业。产品种类繁多。广泛涉及、科研、电子、化工、建材、、远洋渔业等领域。企业先后了9001质量，14001等质量，产品相关颁发的《中华人民共和国企业》。全系列产品覆盖各地，并大批量、多批次远销海外，进军市场。且多次在各级中，率高达75%以上。多年来深受国内外广大用户的信赖与厚爱。并结下了深厚的友谊。

行业说明

手术室净化工程的层流罩该如何正确选择。对于手术室净化工程来说层流罩是不可或缺的器具，具有很重要的，以在选择的时候要慎重，小编就为大家整理了些相关内容，我们该如何正确选择，一起来看一下。

一、层流罩运行的噪音是否适当。对于手术室来说，除了对洁净度的高度要求外，对噪音的要求一样尤为重要，无法提供安静的运行环境的手术室净化工程层流罩，是不符合手术室净化工程的基本要求的。

二、层流罩的功耗是否适当。层流罩是手术室净化工程过程中，功耗相对较大的一个组件，如何降低层流罩的功耗是层流罩生产企业的技术攻关方向，因此从层流罩的功耗就可以看出产品的技术水准，当然我们在选择产品的时候，功耗越低越好。

三、层流罩的空气流形是否适当。这个非常容易理解，没有适当的空气流形就无法进行有效地空气净化

, 手术室净化工程对层流罩的空气流形要求相对较高。