

漳州管式炉 扩凯质量好 高温管式炉

产品名称	漳州管式炉 扩凯质量好 高温管式炉
公司名称	合肥扩凯机电设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市政务区中侨中心C座2109-2110室
联系电话	18656504065 18656504065

产品详情

管式炉设备管理：

- 1、仪器档案要做到一台一档，主要内容包括：仪器登记表，技术说明书，验收调试报告，维修报告，使用及维护情况记录表及检定报告。
- 2、每台管式炉设备的档案应按仪器设备档案管理制度的规定进行管理、整理并定期进行清点，以防资料丢失，一般一个季度一次。
- 3、管式炉每台仪器应有固定标识牌，包括仪器名称，型号，仪器出厂号，固定资产号，管式炉厂家，购置日期，仪器管理人员等。
- 4、所有仪器设备应配备相应的设施与操作环境，保证仪器设备的安全处置，使用和维护，漳州管式炉，确保仪器设备正常运转，避免仪器设备损坏或污染。

管式炉炉窑是用耐高温材料铸成的用以煅烧物料或烧成制品的高温设备。气氛炉，管式炉炉窑燃烧加温的物料有煤、木材、油类、煤气、天然气或者是电磁感应方式。气氛炉，管式炉，炉窑工作时的温度可以达到1600 或更高，环境中大量的腐蚀介质，高温管式炉，气流大，炉窑的材料腐蚀摩擦损耗严重。为了更好的保护炉窑材料，节能环保，使炉窑工作更具有连续性，所以炉窑的高温下防腐就显得课外重要。

提高管式电炉热效率的目的是为了节能，而炼油装置管式炉的节能措施比一般工业炉要灵活得多，一个装置内常常不止一台管式炉，另外还有各种其他设备，它们之间在热能利用方面往往是可以互补的，这就有可能把管式炉同整个装置结合在一起，全方面考虑和优化，以便采取综合节能措施。

集中联合回收余热加氢装置的反应炉，由于炉管材质昂贵，又要减小压降等原因，常常采用纯辐射的单排管双面辐射炉型，排烟温度高达700-800℃。该装置一般还有重沸炉或分馏炉，其介质入炉温度不高，通常采用对流—辐射炉型。它们之间应该采取联合回收余热的方案：一种是让分馏炉的被加热介质先进反应炉对流室，再进分馏炉的对流室，另一种是将反应炉的热烟气引入分馏炉的对流室入口处，多温区管式炉，分馏炉的对流室变成两炉共用。这样两炉的排烟温度都会大大降低，提高了总的热效率，减少了燃料消耗。

漳州管式炉-扩凯质量好-高温管式炉由合肥扩凯机电设备有限公司提供。合肥扩凯机电设备有限公司（www.hfkuokai.com）为客户提供“工业电炉”等业务，公司拥有“扩凯”等品牌。专注于行业专用设备等行业，在安徽合肥有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：蒋经理。