

六安预制楼梯 安徽中城新型建材 预制楼梯规格

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 六安预制楼梯 安徽中城新型建材 预制楼梯规格 |
| 公司名称 | 安徽中城新型建材有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 安徽省池州市贵池区梅龙镇郭港村 |
| 联系电话 | 15605660888 15605660888 |

产品详情

预制楼梯预制楼梯预制楼梯预制楼梯

(2) 梯斜梁：用于搁置一字形、L形断面踏步板的梯斜梁为锯齿形变断面构件。用于搁置三角形断面踏步板的梯斜梁为等断面构件板式梯段为整块或数块带踏步条板

平台梁

为了便于支承梯斜梁或梯段板，六安预制楼梯，平衡梯段水平分力并减少平台梁所占结构空间，一般将平台梁做成L形断

平台板可根据需要采用钢筋混凝土空心板、槽板或平板。

预制楼梯预制楼梯

预制楼梯预制楼梯预制楼梯预制楼梯预制楼梯

2、制作加工

预制构件的制作问题主要包括缺棱掉角、棱角不直、翘曲不平、飞出凸肋等；构件表面麻面、掉皮、起砂、沾污、蜂窝、孔洞等。这些问题的产生大部分是由于在预制构件制作过程中模板漏浆、振捣不足或过度、跑漏浆严重、制作验收不到位所造成的。

此外，预制构件在运输及吊装过程中板面经常发生龟裂甚至断裂，究其原因是部分预制板跨度过大，运输过程中板间挤压，或者吊装时因挠度过大产生裂纹，预制楼梯规格，裂缝延伸至整块板，导致构件破坏；预制楼梯预制楼梯

预制楼梯预制楼梯

击。预制件的上载起吊或起吊要一次性完成;如果起吊后放的位置不对，预制楼梯，要吊起并重新放置，

不能用杠杆将其撬到正确位置。运输车上应设有特殊支架支撑预制件，防止预制构件受损和不利应力的产生，且需要有可靠的稳定及成品保护措施。运输预制楼梯时，车启动应慢，预制楼梯隔墙，车速应均匀，转弯错车时要减速，防止倾覆。

3.2 预制楼梯堆放

预制楼梯临时堆放场地必须坚实稳固，堆放区域应在塔吊工作范围内;下部设通长垫木;堆放场地应夯实压平或浇筑混凝土垫层，排水设施良好。

预制楼梯预制楼梯 六安预制楼梯-安徽中城新型建材-预制楼梯规格由安徽中城新型建材有限公司提供。安徽中城新型建材有限公司（www.ahzcxxjc.com）在混凝土及制品这一领域倾注了无限的热忱和热情，安徽中城新型建材一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：汪霞。