

自贡ZWFB无密封立式自吸泵自控自吸泵排污泵

产品名称	自贡ZWFB无密封立式自吸泵自控自吸泵排污泵
公司名称	自贡自泵球阀水泵有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:ZP自贡自泵 介质:清水，无需二次灌水 安装:立式
公司地址	四川省自贡市自流井区汇东路西段
联系电话	0180-81659672 18081659672

产品详情

自贡自泵水泵不锈钢ZWFB无密封立式自吸泵自控自吸泵排污泵咨询或购买前，请用户告知准确的流量、扬程、管损、介质比重、电机功率等参数。上述价格为参考价格，不同型号的价格有所不同，具体价格请来电咨询。同时，该产品为定制产品，有一个生产周期。具体发货时间，请来电协商。

ZWFB无密封自控式自吸泵具有耐高温耐压、实现“一次引水”、“之后自吸”的作用。在电子、电力、化工、冶金、医药、食品、电镀、环保、消防、市政、净水、纺织印染、采掘选矿、民用建筑等行业中广泛适用。

- 产品特点
- 1、本公司采用“泵用连环式多面离心密封装置”，不再采用传统水泵的填料密封、盘根密封、机械密封、避免了“跑、冒、滴、漏”，是替代原各种长轴液下泵、潜水泵、潜污泵等设备。
 - 2、运行过程中密封装置不摩擦，无磨损。
 - 3、移植真空泵原理，自吸性能，采用了“电动空气控制阀”，实现了“一次引水”、“之后自吸”。
 - 4、振动小，噪音低，移动灵活，拆卸简便、易于安装，不需地脚固定。
 - 5、具有的自控功能，可与自动化系统配套使用。

不同造型的用途特点

长方型、圆锥型为您提供了不同形式的安装选择余地；

防爆型适用于易燃、易爆环境；

户外型借助立体户外罩，在露天工作的情况下，有效的防雨、防雾、防潮、防湿；

推车移动型可将水泵推移到您所需要的工位上作业。

流量范围：0.75m³/h~6850m³/h, 扬程范围：6m~130m

吸液口径：DN16mm~DN800mm 配用功率：0.75KW~315KW 转速：1450r/min或2900r/min
允许吸深：3m~8m

常用材质：铸铁HT，铸钢WCB，不锈钢304，316，316L

常见型号：50ZWFB, 65ZWFB, 80ZWFB, 100ZWFB, 125ZWFB, 150ZWFB, 200ZWFB, 250ZWFB, 300ZWFB,
350ZWFB, 400ZWFB, 450ZWFB, 600ZWFB, 800ZWFB

供货单位：自贡自泵球阀水泵有限公司ZIPO VALVE & PUMP CO., LTD