

320#重负荷齿轮油 重负荷齿轮油 联动石油

产品名称	320#重负荷齿轮油 重负荷齿轮油 联动石油
公司名称	济宁联动石油化工有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市任城区二十里铺高新技术产业园博大路3号
联系电话	15963032962

产品详情

重负荷齿轮油油品储存：

1. 重负荷齿轮油不可直立放于露天环境，防止水份及杂物的渗入，发生污染。
2. 室内储存，可立放，460#重负荷齿轮油，桶面朝上，方便抽取。
3. 重负荷齿轮油 拧紧封口盖，保持油桶的密封。
4. 要保持桶身面清洁，标识清晰可见。
5. 要保持地面清洁，便于漏油时及时发现。
6. 做好入库登记，先到先用。
7. 频繁抽取的油品，应放置在油桶架上，并用开关控制流放。
8. 重负荷齿轮油新油与废油分开放置，注意装过废油的容器不可装新油，以防污染。

重负荷齿轮油产品说明

制造方法

重负荷齿轮油本产品采用深度精制的高粘度指数基础油及优质的极压、抗磨、抗1氧、防腐、防锈等进口

多功能复合添加剂。经科学配方、先进的生产工艺调制而成。符合美国齿轮制造商协会(AGMA)250.04和美国钢铁公司(USS) 224规格要求。

主要性能

重负荷齿轮油 负载能力高，在苛刻作业条件下对齿轮具有突出的抗擦伤保护，延长设备使用寿命。良好的热氧化安定性，重负荷齿轮油，油品使用寿命长。

良好的防腐、防锈能力，减速机专用齿轮油，对轴承不起腐蚀作用。

应用范围

重负荷齿轮油本产品适用于要求使用符合美国AGMA250.04和USS224规格工业齿轮油的场合。例如钢铁、水泥、矿山、化肥、制糖等设备中具有重负荷(齿面接触应力大于1100Mpa)的齿轮传动装置的润滑。循环式或油浴式的润滑方式均适合。

执行标准

GB5903-2011

重负荷齿轮油是对工业设备的正齿轮、斜齿轮、锥齿轮等齿轮与轴承的润滑。

我们知道重负荷齿轮油工业齿轮润滑主要是以边界润滑为主，320#重负荷齿轮油，而边界润滑是由液体摩擦过渡到干摩擦（摩擦副表面直接接触）过程之前的临界状态。边界润滑中起主要作用的是形成有效的边界膜，通过油性剂部分的活性基在金属表面产生物理吸附和化学吸附，形成牢固的油膜，从而保证润滑。

大多数重负荷齿轮油工业齿轮是在有重载、冲击负荷以及苛刻环境温度下使用，对润滑油的要求较高，需要有良好的极压性、抗乳化性、抗泡性等。

320#重负荷齿轮油-重负荷齿轮油-

联动石油由济宁联动石油化工有限公司提供。济宁联动石油化工有限公司（www.sldsh.com）是山东济宁,润滑油（脂）的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在联动石油领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创联动石油更加美好的未来。