

# 华广现货销售N-HAP热浸塑钢管 阻燃热浸塑钢管 质量可靠

产品名称	华广现货销售N-HAP热浸塑钢管 阻燃热浸塑钢管 质量可靠
公司名称	沧州华广管道装备有限公司
价格	2560.00/吨
规格参数	品牌:华广 货号:11544 产地:沧州
公司地址	盐山县五里窑鹏飞机械西100米
联系电话	15230793666

## 产品详情

热浸塑钢管产品功能特性：

- 1、强度高，用在行车道下直埋，无需加混凝土保护层，能加快电缆工程建设进度。
- 2、管材有柔性，能抵御外界重压和基础沉降所引起的破坏。
- 3、绝缘，无电腐蚀，适用于单芯电缆敷设；有耐腐蚀的优点可在高温盐碱地带使用。
- 4、阻燃，耐热性能好，可在130度高温长期使用而不变形。
- 5、内壁光滑，不刮伤电缆。接头处加橡胶密封，适应热胀冷缩，有可防止砂泥进入。
- 6、设计采用承插式的连接方式，方便安装连接。

热浸塑钢管在管道使用寿命适用范围以及刚性、耐冲击性、耐腐蚀性和抗锈蚀起垢等具体性能各方面大大优于衬塑、衬胶、热镀锌等其他管道

给水涂塑复合钢管是我公司引进国外先进技术和工艺，开发的新型绿色环保管道，内外防腐层采用改性粉末涂料，经涂装后涂层与钢管内外壁之间有极强的结合力，涂层表面光滑、美观，同时流体阻力小，并具有优良的耐蚀性和良好的卫生性能。路透社文章称，这一情况说明，中国当局更愿意听任实力较弱的企业倒闭。中国当局希望市场价格可以更地反映信贷风险，在一定程度上对行业产能过剩起到遏制作用，因此实力较强企业与弱小企业之间差距有可能拉大。

在实践的衔接中，内衬塑材料一定要与法兰端面连成一体，并且保证管内流体与钢管彻底阻隔，做到安全可靠。法兰衔接可以适用于各种压力管道的装置。沟槽衔接，这是当前三种衔接中\*为受欢迎的一种了。这类来年将诒是直接 在钢塑复合管上沟槽，沟槽托轮的尺度则随管子口径巨细有所改变，多适用于工

作压力 2.5MPa的管道装置。相对于别的衔接方法，涂塑钢管沟槽衔接不需要定尺，愈加便利。涂塑钢管在埋地时，由于所承载的介质重量以及实际工作状态下，在动态过程中有震动，加之土壤自身沉降因素，时间一长，传统的沟槽或法兰连接难免有渗漏的现象发生，而且不易发现。所以普通金属管道选择了直接焊接，直接焊接方式性能稳定，牢靠，但是这种方式在涂塑钢管焊接过程中导致内壁涂层的破坏，终导致涂层达不到其耐防腐，耐磨损的效果。