

昆明双组份聚硫密封胶

产品名称	昆明双组份聚硫密封胶
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	10.00/公斤
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:300%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

我公司2019年双组份聚氨酯密封胶（膏）产品销售过百万，50位消费者再度合作，国家建筑材料工业检验测试中心检测合格，十年生产经验，成熟技术团队。，减少中间环节，让利客户，便宜实惠。产品质保一年，48小时闪电发货，提供完整售后服务。提供双组份聚氨酯密封胶（膏）报价，一件也是批发价。购买量大有优惠。

公司自成立至今，已服务上百位客户，提供24小时不间断服务，被更多施工单位认可。公司始终坚持以：“信誉至上、服务完善”为原则，竭诚希望各界人士莅临考察、洽谈业务。全国可发货。

我们一直以精益求精的态度去做产品，以严谨诚信的态度去做工程，以踏踏实实的态度去做人。这使得我们的产品一直保持着优良的品质并不断创新和发展,也让我们的产品实现了它的使用价值和社会价值，同时也让我们赢得了更多客户的信赖

双组份聚硫密封胶一般是由多种成分组成的，包括聚硫橡胶、各种橡胶助剂以及填料等。其中聚硫橡胶的分子量决定着聚硫密封胶的拉伸强度和大伸长率。橡胶的分子量越小，密封胶的拉伸强度就会增大，其大伸长率就会越小，也就是我们通常说的低模量聚硫密封胶，相反，橡胶的分子量越大，密封胶的拉伸强度就会减小，其大伸长率就会变大，也就是我们说的高模量聚硫密封胶。橡胶的助剂一般有增塑剂和增粘剂，增塑剂可以调整聚硫密封胶的柔软性和耐低温性能，增粘剂主要是为了加强聚硫密封胶对基层的粘附力。填料的使用也会对聚硫密封胶的性能产生不同的影响，如果添加的是石英粉、碳酸钙，则对聚硫密封胶的拉伸强度和伸长率不会有明显影响，如果添加的是白炭黑或者炭黑，则会增强聚硫密封胶的拉伸性能以及耐疲劳性能

双组分聚硫密封剂混合物应在底漆涂漆后的干燥期间进行。过早搅拌会使底漆干燥而缩短密封胶的有效寿命，甚至造成养护失败的浪费。深夜会耽误工作时间。混合橡胶应机械搅拌。A、B组分倒入搅拌桶，插入电动搅拌机，自上而下低速搅拌。每2-3分钟停止一次，用刮刀将粘在底部和墙壁上的材料刮到混合

物中，再次搅拌，直到均匀为止。采用人工搅拌时，可将A、B两组分倒在玻璃板上，用配料刀来回配料，直至均匀。均匀混合的混合物颜色应相同，无色差。检查方法：用油灰刀将混合物在平面上刮薄。如果没有不同颜色的斑点或条纹，请充分混合。

将带有橡胶出口和推杆的橡胶盘放在搅拌橡胶表面的中间。拆下前后螺帽，将枪口对准橡胶盘出口，握住推力杆，用力向下压，将胶水注满。安装前后螺帽，完成装枪。

双组分聚硫密封胶具有优异的抗疲劳、耐水、耐老化、冻融循环稳定性、高力学性能和显著的止水效果。施工工艺简单，垂度好，垂直缝灌浆比其他材料操作简单，能很好地满足工程进度和施工质量的要求。

我公司技术力量雄厚，生产、检测设备精良，产品广泛应用于水利、人防、建筑、地铁、隧道、公路、铁路等国家重点工程。公司主导产品有：橡胶止水条系列：BW遇水膨胀止水条、BW带注浆管止水条、BW缓膨加网止水条、制品型止水条、橡胶止水带系列、中埋式橡胶止水带、背贴式橡胶止水带、钢边橡胶止水带、可卸式橡胶止水带、钢板止水带。泡沫板系列：聚乙烯闭孔泡沫塑料板、PE泡沫填缝板、聚乙烯胀缝板、接缝板、BW-2000型嵌缝板。密封胶系列：双组份聚硫密封胶、双组份聚硫密封膏、双组份防水聚硫密封胶、双组份硅酮密封胶、双组份改性硅酮密封胶、建筑密封胶。公司还有其他橡塑类产品。公司以ISO9001质量管理体系保证产品质量和售后服务，确保产品出厂合格率，公司产品历经国家监督抽检合格。公司被评为省级质量稳定合格企业、省级产品质量信得过企业、全国行业质量示范企业、省级重合同守信用企业、省级采用标准认可企业、中国农行三A级信用企业、化工行业质检认证企业、省级建工材料设备使用备案企业、市级。