

# 贵州氯丁橡胶棒厂家

产品名称	贵州氯丁橡胶棒厂家
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	10.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:300%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

我公司秉承“团结务实、拼搏进取、再铸”的企业精神；“严以律己、宽以待人、真诚合作、信任和谐”的公司理念；“科学管理、品德立信、效誉并重、顾客满意”的质量方针。以科技求效益，以质量求生存，以信誉求发展。始终以“用户至上”为宗旨，坚持“与时俱进，持续发展”的原则，走“做精品工程，创”的经营之路，贯彻“以品质开拓市场，以诚信铸就品牌”的经营方针，产品质量在全国同行业中。

设备及制作能力，严谨的现代化企业管理模式，细致的销售及售后跟踪服务。他山之石，可以攻玉。让你我从相识到相知，共同铸造我们的民族品牌，共同祝愿中华腾飞，共同创建和谐的世界。公司全体员工热忱欢迎海内外朋友洽谈合作，共创伟业

氯丁橡胶棒是面板坝常规止水结构型式通常采用三道止水，即在表层接缝设置有盖板保护的塑性嵌缝填料，在接缝中部设置止水带，在接缝底部设置铜止水。工程实践表明，该止水型式中的中部止水带在施工中很难与混凝土紧密结合，常发生漏水；同时在接缝位移作用下，接缝中的止水带产生的集中应变较大，一旦被破坏，将降低止水结构的效用，即流动止水型式在结构上是有缺陷的。

氯丁橡胶棒应用：为了适应大接缝位移,将表层止水带设计成变形能力很大的波浪形；同时为了确保止水带在大接缝张开情况下承受高水压力作用,在止水带下面的缝口处设置了支撑氯丁橡胶棒,氯丁橡胶棒应确保在止水运行过程中能够滞留在缝口,不被压入接缝以发挥支撑作用。

氯丁橡胶棒制品浆液应具备的几个条件

- 1) 胶凝时间为30S~3min，主要是指浆液失去流动可注性的时间。
- 2) 固结体强度：24h不小于0.2MPa（大于粉质粘土层无侧限抗压强度）。
- 3) 固结率：>97%，即固结收缩率<3%氯丁橡胶棒制品。
- 4) 浆液稳定性：单水泥浆静置不沉淀不离析或在胶凝时间内静置沉淀离析少。倾析率（静置沉淀后上浮水体积与总体积之比）小于5%。
- 5) 氯丁橡胶棒制品防稀释性：在压力地下水作用下，双液浆液具有较好的防水稀释性能。
- 6) 满足条件下，浆液综合单价低氯丁橡胶棒制品。

氯丁橡胶棒常用标准类型，无非就是氯丁橡胶棒的规格型号，国标氯丁橡胶棒常用型号 12mm、 15mm、 20mm、 25mm、 30mm、 50mm、 70mm， 是指氯丁橡胶棒的直径

氯丁橡胶棒在压敏胶制备中单独使用得不多，一般是与天然橡胶配合使用。氯丁橡胶棒宜贮存于阴凉、通风、干燥的库房内，切勿重压，以防结团。贮存期1年。我国有三套氯丁橡胶生产装置，总能力5万t/a以上。这三套装置分别位于重庆长寿化工厂、山西省化工厂和青岛化工厂。