

通州区火灾自动报警系统费用价格如何计算？「在线咨询」

产品名称	通州区火灾自动报警系统费用价格如何计算？「在线咨询」
公司名称	北京国泰恒安建设工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市大兴区广德大街20号院中科电商谷8号楼1101
联系电话	15901308972

产品详情

火灾自动报警系统

火灾自动报警系统探测火灾隐患，肩负安全防范重任，是智能建筑中建筑设备自动化系统(BAS)的重要组成部分。智能建筑中的火灾自动报警系统设计首先必须符合《火灾自动报警系统设计规范》的要求，同时也要适应智能建筑的特点，合理选配产品，做到安全适用、技术先进、经济合理。

火灾自动报警系统一般分三种形式设计:区域火灾自动报警系统，集中火灾自动报警系统和控制中心报警系统。就智能建筑的基本特点，控制中心报警系统是最适用的方式。

北京国泰恒安建设工程有限公司，注册资金3000万元。专业从事建筑装饰装修工程设计与施工、消防工程的设计与施工，机电工程的施工，防水防腐工程，并提供相应的技术服务。目前公司拥有消防设施工程专业承包、装饰装修工程施工专业承包、建筑机电工程专业承包、防水防腐工程专业承包资质。

想要了解更多火灾自动报警系统的相关信息，欢迎拨打图片上的热线电话！！！！

较小火灾

当符合下述条件之一时，可按火灾危险性较小的部分确定:

1火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区面积的比例小于5%或丁、戊类厂房内的油漆工段小于10%，且发生火灾事故时不足以蔓延到其它部位或火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施;

2丁、戊类厂房内的油漆工段，当采用封闭喷漆工艺，火灾自动报警系统费用，封闭喷漆空间内保持负压、油漆工段设置可燃气体自动报警系统或自动抑爆系统，且油漆工段占其所在防火分区面积的比例小于等于20%。

系统布线及其与智能建筑的适配性

由于火灾自动报警系统的特殊地位，使得它在布线安装方面有别于智能建筑中其它控制系统。对线缆的选型和布线方式一要满足自动报警装置自身的技术条件，如其报警传输线大多数要求采用双绞线等;二要满足一定的机械强度，三要采取穿管保护、暗敷或阻燃措施，四要昼与其它低压系统电缆竖井分开布设，五要使其传输网络不与其它传输网络共用。

从智能建筑的概念讲，火灾自动报警系统及其联动控制应当属于建筑设备自动化系统(BAS)范畴，目前火灾自动报警系统库存特殊的管理要求，其报警线，联动线。通信线基本自成体系，与智能建筑中综合布线系统有相当差异，但就智能建筑的发展和火灾自动报警系统日趋成熟，二者在应用上的结合将越来越密切。关键在于智能建筑中设计选配火灾自动报警系统时，一定要考虑二者在连接界面上的适配性。使它们在安装使用、运行以好的方式结合起来。折叠

想要了解更多火灾自动报警系统的相关信息，欢迎拨打图片上的热线电话！！！！

通州区火灾自动报警系统费用价格如何计算？「在线咨询」由北京国泰恒安建设工程有限公司提供。北京国泰恒安建设工程有限公司（www.gthajs.com）是从事“施工总承包”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：杨经理。