

# 高粘度搅拌夹层锅 旭力机械公司 台州夹层锅

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 高粘度搅拌夹层锅 旭力机械公司 台州夹层锅   |
| 公司名称 | 诸城市旭力机械有限公司             |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 诸城市高新区                  |
| 联系电话 | 13854470780 13854470780 |

## 产品详情

### 卧式夹层锅特点

- 1、该夹层锅使用蒸汽加热系统，便于控制热源，清洁卫生，不锈钢夹层锅，维修简单方便，操作安全。
- 2、配有螺旋叶羽和搅拌装置，高粘度搅拌夹层锅，使物料循环流动并使其充分混合。同时，通过搅拌装置，不断的将已加热物料和未加热物料混合均匀。
- 3、回收管道设计为节能方式，可节省能源。
- 4、罐体为好设计，有助于加热或冷却过程中热量的有效流动和利用。
- 5、所有部件（包括缸体）均采用304、316不锈钢或其他耐腐蚀材质  
桨叶可移动（拆卸），便于清洗和更换。

### 电加热导热油夹层锅的技术性能

- 1、立式夹层锅带搅拌装置锅体：顶部中心搅拌，台州夹层锅，减速机输出轴与搅拌桨轴采用活套连接，方便拆装与清洗。
- 2、搅拌转速：36r/min（可以根据客户要求来选定一定的转速）；搅拌桨形式：普通搅拌（锚式）和刮边刮底搅拌。
- 3、立式夹层锅支脚形式：三棱锥形式、圆管式。

4、立式夹层锅设备配置：安全阀、压力表、排气阀、蒸汽进口、出料口等。

电热夹层锅的使用性能如何，电热夹层锅优势又主要体现在哪些方面呢？这就是今天我们要来为大家介绍一下吧。

- 1、电热夹层锅的容积：50L、100L、200L、300L、400L、500L、600L。
- 2、可倾式夹层锅体最大可倾转90°，倾转方式为手动式翻转。
- 3、锅体材质：内锅体不锈钢(SUS304)，夹套、支架碳钢(Q235—B)外涂防锈漆；内外全不锈钢。
- 4、带搅拌装置锅体：顶部中心搅拌，减速机输出轴与搅拌桨轴采用活套连接，方便拆装与清洗。

夹层锅锅炉超压的现象主要是一下几点原因造成：汽压急剧上升，超过许可工作压力，压力表指针超“红线”安全阀动作后压力仍在升高。超压连锁保护装置动作时，应发出超压报警信号，停止送风、引风、给煤。蒸汽温度升高而蒸汽流量减少。那么夹层锅锅炉超压要怎样处理，迅速减弱燃烧，电加热夹层锅，手动开启安全阀或放气阀。加大给水，同时在下汽包加强排污，以降低锅水温度，从而降低锅炉汽包压力。如安全阀失灵或全部压力表损坏，应紧急停炉，待安全阀和压力表都修好后再升压运行。夹层锅锅炉发生超压而危及安全运行时，应采取降压措施，但严禁降压速度过快。锅炉严重超压消除后，要停炉对锅炉进行内、外部检验，要消除因超压造成的变形、渗漏等，并检修不合格的安全附件。

高粘度搅拌夹层锅-旭力机械公司-台州夹层锅由诸城市旭力机械有限公司提供。诸城市旭力机械有限公司(zcxljixie.com)实力雄厚，信誉可靠，在山东潍坊的清洗、清理设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领旭力机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！