

# 四网合一光缆交接箱

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 四网合一光缆交接箱                 |
| 公司名称 | 宁波市宇晨通信科技有限公司             |
| 价格   | 1.00/台                    |
| 规格参数 | 宇晨:1                      |
| 公司地址 | 慈溪市观城工业区                  |
| 联系电话 | 0574-63622262 13857458939 |

## 产品详情

四网合一光缆交接箱宁波宇晨通信设备有限公司生产销售四网合一光缆交接箱 共建共享光缆交接箱 四网光交箱是用于光纤接入网(广电网、电信网、移动网、联通网) 四网主干光缆与FTTH小区配线光缆节点处的接口设备，四网合一光缆交接箱 共建共享光缆交接箱 四网光交箱可以实现大容量光纤的熔接、终端存储以及调度等功能。“四网融合”是为了实现网络资源的共享，四网合一光缆交接箱 共建共享光缆交接箱 四网光交箱避免低水平的重复建设，形成适应性广、容易维护、节省了施工空间和施工强度。该产品的应用，减少了四网的重复线路建设，精简线路，美化环境。

四网合一光缆交接箱 共建共享光缆交接箱 四网光交箱【四网合一光缆交接箱厂家|四网合一光缆交接箱价格|四网合一光缆交接箱图文|四网合一光缆交接箱网络箱介绍产品名称【Product Name】光缆交接箱产品用途【Product usage】光缆交接箱主要是用于光缆接入网中主干光缆与配线光缆交接处的接口设备。产品结构【Product mix】光缆交接箱的结构主要由箱体、内部钣金工件、光纤活动连接器及备附件组成。产品型号【Product model】：四网合一产品颜色【Product color】：电脑灰产品材质【Product material】：SMC、冷轧板、不锈钢产品类型【The product

type】：壁挂式、抱杆式、落地式、架空式产品规格【Product specification】：四网合一光缆交接箱【（144芯、288芯、360芯、432芯、576芯、684芯、720芯、864芯、960芯、1152芯）根据客户不同需求，可提供符合客户要求的芯数容量】产品配置【Product configuration】：可配SC/FC（一体化熔接盘、法兰、尾纤、分光器）

四网合一光缆交接箱/光交箱规格尺寸144芯四网合一光缆交接箱（落地式）：1030\*550\*310mm（电信移动联通广电）144芯四网合一光缆交接箱（壁挂式）：750\*550\*310mm（电信移动联通广电）288芯四网合一光缆交接箱（落地式）：1450\*750\*320mm（电信移动联通广电）288芯四网合一光缆交接箱（壁挂式）：1080\*750\*320mm（电信移动联通广电）576芯四网合一光缆交接箱（落地式）：1450\*750\*540mm（电信移动联通广电）864芯四网合一光缆交接箱（落地式）：1450\*750\*540mm（电信移动联通广电）1152芯四网合一光缆交接箱（落地式）：mm（电信移动联通广电）

钣金箱体尺寸可按客户要求定做（长.宽.高mm）【免费印字】：中国电信，移动，联通，广电，铁通，长城宽带，用于光传输网络中主干光缆与配线光缆交接点处的接口设备，用于实现光缆的固定和保护、光缆熔接成端、光纤熔接点保护、光纤线路分配与调度、内部设备防护和其它增值模块安装等功能。满足YD/T988-2007、GB/T2423-2008、GB/T3873-1998、GB/T9286-1998等国内标准及IEC 60529、IEC 62134-1、UL94等国际标准。

TTH共建共享室光缆交接箱|三合一光缆交接箱（中国电信|中国联通|广电网络|移动通信专用,FTTH三合一光缆交接箱是用于光纤接入网三网主干光缆与FTTH小区配线光缆节点处的接口设备,可以实现大容量光纤的熔接,终端存储以及调度等功能。该产品的应用,减少了三网的重复线路建设,精简线路,美化环境。

中华人民共和国通信行业标准通信光缆交接箱 Cross Connecting Cabinet for Communication Optical Cable YD/T 988-1998 1 范围 本标准规定了通信光缆交接箱。光缆交接箱用于光纤接入网中主干光缆与配线光缆交接处的接口配线设备。可对主,配线光缆进行固定,开剥,保护,终接及冗纤的盘绕,通过光纤跳线,能迅速方便地调度光缆中光纤序号以及改变传输系统的路由。产品具备模块化设计,优化的光缆管理系统,实现主干光缆与配线光缆交叉连接或互连,以及主干光缆之间的直通连接配线功能。且适用于多元化的XPON建设需求,提供多种光分路器增值单元解决方案

一、传统光缆交接箱产品特性高强度的SMC箱体结构，耐候、抗腐蚀性能强箱门三点锁定，门铰链内置，有效防盗防破坏托盘式终接单元，模块化设计，方便系统扩容和安装可靠的光缆引入、固定保护装置

，适用于非带状光缆及带状光缆适用于FC、SC、LC、ST等多种适配器的安装全程曲率半径大于37.5mm

订购指

二、室外光缆交接箱产品描述GXF05系列光缆交接箱是用于光传输网络中主干光缆与配线光缆交接点处的接口设备，用于实现光缆的固定和保护、光缆熔接成端、光纤熔接点保护、光纤线路分配与调度、内部设备防护和其它增值模块安装等功能。三、技术参数工作温度：-40 ~ +60 环境湿度：95%（+40

时）大气压力：70 kPa ~ 106 kPa产品防护等级：IP65绝缘电阻：接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻不小于 $2 \times 10^4 M / 500V(DC)$ 耐电压(V)：接地装置与箱体金工件之间的耐电压不小于3000V（DC）/1min  
连接器衰减(dB)：0.3dB回波损耗(dB)：PC型 45dB，UPC型 50dB，APC型 60dB性能特点：

- 1) 材料与外观：该箱体采用SMC复合材料经高温一次模压成型，表面不做任何处理箱体表面平整光滑，颜色均匀，不易刮伤。
- 2) 密封性能好，安全可靠、使用方便：该箱体可前后开门，操作维护方便，箱门采用三点定全门锁，锁芯加盖保护，并用凹边密封条压紧方式密封，安全可靠，防护性能达到GB4208-IP65级要求，能有效防止雨水浸入，具备全天候防护功能。
- 3) 机械强度高、阻燃性好：该箱体由于要用玻纤增强SMC材料，经高温一次模压成形，比重轻、机械强度高，并具有良好的阻燃性。箱门采用纵向全长铰链，不易变形，安装互换性好。

4) 抗腐蚀、耐老化、电绝缘性强：该箱体抗腐蚀、耐老化、防辐射、高压防护性能好，电绝缘性强，能够适应强酸、强碱等各种恶劣环境。

5) 耐高温、防凝露：该箱体由于采用SMC材料，具有金属材料无法比拟的隔热保温性能，耐高温，并能有效防止水汽凝结。

6) 该箱体可配套底座，落地、架空或壁挂安装。

宁波普纬达【锐速】通信为适应三网融合、FTTx的推广，宇晨通信推出从局端一直到用户桌面的FTTX光配线网络解决方案。产品主要包括OMDF光纤总配线架、ODF光纤配线架、光缆交接箱，三网合一箱、四网合一箱、光缆分纤箱，分光分纤箱，光缆分线盒，光缆接头盒，光缆终端盒，冷接子，快速连接器，光纤跳线，配线光缆、皮线光缆、市内布线光缆、无源器件、线路辅助设施等。

普纬达通信FTTX布线应有尽有、质量保证！随时欢迎您前来咨询！！！！

宁波宇晨通信自创建以来，坚持深化改革，强化企业管理，积极采用新技术开发新产品。目前公司凝聚了一批高素质的技术、管理人才，配备有\*的研发、生产及检测设备，各方面贯彻ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系认证。

宇晨通信凭借雄厚的技术实力、完善的服务，宇晨公司以“创新、务实”的企业精神，以“求新、求变、求快”的发展战略，迎接光通信的美好未来。

合作伙伴：中国电信、中国移动、中国联通、中国广电等.....