

144芯四网合一光缆交接箱

产品名称	144芯四网合一光缆交接箱
公司名称	宁波市宇晨通信科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	宇晨:1
公司地址	慈溪市观城工业区
联系电话	0574-63622262 13857458939

产品详情

【宁波宇晨通信科技有限公司】三网合一光缆交接箱（共建共享光缆交接箱）

【宇晨通信愿为您提供优质的产品，良好的服务！愿与您共同打造通信行业的未来。感谢您对宁波宇晨通信的信任和支持。感谢您的参与。】

三网合一光缆交接箱产品图片介绍|三网合一共建共享光缆交接箱|三网合一光缆交接箱|共建共享光缆交接箱|四网合一光缆交接箱|不锈钢光缆交接箱|美化型光缆交接箱|免跳纤光缆交接箱|传统光缆交接箱|三网合一光交箱|三网合一交接箱|四网合一光交箱|三网融合光缆交接箱|四网融合光缆交接箱|三合一光缆交接箱|四合一光缆交接箱|室外光交箱|壁挂式光交箱|SMC光缆交接箱|室外光缆交接箱|电信光缆交接箱|移动光缆交接箱|联通光缆交接箱|广电光缆交接箱|铁塔光缆交接箱|小区光缆交接箱|街道光缆交接箱

FTTH共建共享室光缆交接箱|三合一光缆交接箱（中国电信|中国联通|广电网络|移动通信专用,FTTH三合一光缆交接箱是用于光纤接入网三网主干光缆与FTTH小区配线光缆节点处的接口设备,可以实现大容量光纤的熔接,终端存储以及调度等功能。该产品的应用,减少了三网的重复线路建设,精简线路,美化环境。

中华人民共和国通信行业标准通信光缆交接箱 Cross Connecting Cabinet for Communication Optical Cable YD/T 988-1998 1 范围 本标准规定了通信光缆交接箱。光缆交接箱用于光纤接入网中主干光缆与配线光缆交接处的接口配线设备。可对主,配线光缆进行固定,开剥,保护,终接及冗纤的盘绕,通过光纤跳线,能迅速方便地调度光缆中光纤序号以及改变传输系统的路由。产品具备模块化设计,优化的光缆管理系统,实现主干光缆与配线光缆交叉连接或互连,以及主干光缆之间的直通连接配线功能。且适用于多元化的XPON建设需求,提供多种光分路器增值单元解决方案一、传统光缆交接箱产品特性高强度的SMC箱体结构,耐候、抗腐蚀性能强箱门三点锁定,门铰链内置,有效防盗防破坏托盘式终接单元,模块化设计,方便系统扩容和安装可靠的光缆引入、固定保护装置,适用于非带状光缆及带状光缆适用于FC、SC、LC、ST等多种适配器的安装全程曲率半径大于37.5mm订购指二、室外光缆交接箱产品描述GXF05系列光缆交接箱是用于光传输网络中主干光缆与配线光缆交接点处的接口设备,用于实现光缆的固定和保护、光缆熔接成端、光纤熔接点保护、光纤线路分配与调度、内部设备防护和其它增值模块安装等功能。三、技术参数工作温度: -40 ~ +60 环境湿度: 95% (+40 时) 大气压力: 70 kPa ~ 106 kPa产品防护等级: IP65绝缘电阻: 接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻不小于 $2 \times 10^4 M / 500V(DC)$ 耐电压(V): 接地装置与箱体金工件之间的耐电压不小于3000V (DC) /1min连接器衰减(dB): 0.3dB回波损耗(dB): PC型 45dB, UPC型 50dB, APC型 60dB性能特点:

- 1) 材料与外观：该箱体采用SMC复合材料经高温一次模压成型，表面不做任何处理箱体表面平整光滑，颜色均匀，不易刮伤。
- 2) 密封性能好，安全可靠、使用方便：该箱体可前后开门，操作维护方便，箱门采用三点定全门锁，锁芯加盖保护，并用凹边密封条压紧方式密封，安全可靠，防护性能达到GB4208-IP65级要求，能有效防止雨水浸入，具备全天候防护功能。
- 3) 机械强度高、阻燃性好：该箱体由于要用玻纤增强SMC材料，经高温一次模压成形，比重轻、机械强度高，并具有良好的阻燃性。箱门采用纵向全长铰链，不易变形，安装互换性好。
- 4) 抗腐蚀、耐老化、电绝缘性强：该箱体抗腐蚀、耐老化、防辐射、高压防护性能好，电绝缘性强，能够适应强酸、强碱等各种恶劣环境。
- 5) 耐高温、防凝露：该箱体由于采用SMC材料，具有金属材料无法比拟的隔热保温性能，耐高温，并能有效防止水汽凝结。
- 6) 该箱体可配套底座，落地、架空或壁挂安装。