

海南地坪施工 中宏地坪 地坪

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 海南地坪施工 中宏地坪 地坪 |
| 公司名称 | 海南中宏地坪科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 海口市美兰区大英山东三街国兴城二期C区15号楼1单元202 |
| 联系电话 | 13876088269 |

产品详情

环氧砂浆地坪安全操作规程是什么？地坪

环氧砂浆地坪安全操作规程是什么

环氧地面工程的施工对安全、健康管理也非常重要.从事环氧砂浆地板工程施工的施工人员必须经过专门培训，对化工产品有一定的了解。成都防腐地坪施工方带来一则环氧砂浆地坪施工的安全操作规程，希望能有所帮助。

环氧砂浆地坪

各种物质有时会损伤皮肤，地坪，尽快用肥皂清洗皮肤，送医院各种材料不允许接触任何水，施工人员必须携带有汗水的毛巾，防止汗水滴入地面或施工材料中因为环状氧气材料中有可燃物的痕迹.

施工现场严禁火灾、火灾，不得将现场材料置于阳光直射下施工工具应定期检查，特殊维护和清洁施工现场应明确标出，严禁不相关人员进入。

施工后，施工技术人员应确认是否有明显的缺陷、气孔、颗粒、橙皮等。比如不存在颜色不均匀等涂层缺陷或者色差等情况。

防静电地坪施工步骤是什么？地坪

当电荷重新分配的速度慢于新电荷出现的速度时，静电会发生积累，静电对精密的电子仪器有所损伤，所以防静电地坪出现了。那么防静电地坪施工步骤是什么呢？一起来了解一下吧。

- 1、防静电底漆。用将防静电底漆满刮地坪，稍干后吸油量较大部分会有泛白现象，应补涂防静电底漆。
- 2、按设计铺设导电铜箔。待底漆干燥后，测量地坪电阻值，贴导电铜箔，形成田字形网状结构，以达到将电荷迅速向接地极传导的作用。完成后安装接地装置，使接地电阻小于10 Ω 。
- 3、刮防静电砂浆。用防静电中涂、石英砂、滑石粉搅拌均匀后，调成防静电环氧砂浆，用刮板满刮一遍，然后对部分有缺陷孔洞进行点补。这个步骤需要进行两遍。
- 4、刮防静电腻子。用防静电中涂、固化剂、滑石粉搅拌均匀后，海南地坪施工，调成防静电环氧腻子，用刮板满刮一遍，然后对部分有缺陷孔洞进行点补。这一步也要进行两遍。
- 5、无尘打磨。防静电腻子干燥后，用无尘打磨机整体打磨，刀痕并吸尘。

现代工业生产，不但要求生产车间的地面耐磨、耐压、耐腐蚀，而且其洁净度的要求也比较高。所以环氧车间自流平成为了主流。那么什么样的地坪才能叫环氧自流平呢？

环氧自流平

作为洁净车间的地坪，应该具备两个基本条件：一是地面整体本身不起尘，二是地面无缝隙。目前国外的许多洁净车间地坪通常采用整体聚合物面层，其中基本上以一种称为“自流平涂料”的材料为主。这种地坪采用一次性涂覆工艺，不管有多大的面积都不存在连接缝。

国内一般称为“环氧自流平涂料”，据中国环氧树脂行业协会专家介绍在国内被众多的厂家和用户所接受和使用。无溶剂环氧自流平地坪作为一种洁净度高的地面装饰材料，表面平整光洁，具有很好的装饰性，可以满足100级洁净度要求等级。特别适用于、食品、电子、精密仪器等行业。

具有表面光亮、平整美观、耐化学品性佳等特点，无溶剂环氧自流平地坪涂料符合环保理念，海南地坪漆，无挥发性有机物排放。该涂料不仅具有优良的耐水、耐油污、耐化学品腐蚀等化学特性，而且具有附着力好、机械强度高，涂装成厚膜等优点，被广泛用于现代工业地坪的市场中。

海南地坪施工-中宏地坪-地坪由海南中宏地坪科技有限公司提供。海南中宏地坪科技有限公司（www.hnzhdp.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。中宏地坪——您可信赖的朋友，公司地址：海口市美兰区大英山东三街国兴城二期C区15号楼1单元202，联系人：吴先生。