海南地坪漆 中宏地坪 海南地坪

产品名称	海南地坪漆 中宏地坪 海南地坪
公司名称	海南中宏地坪科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海口市美兰区大英山东三街国兴城二期C区15号 楼1单元202
联系电话	13876088269

产品详情

环氧腻子的目的是对其下面的环氧砂浆或底涂进行精细找平,它同时具备环氧砂浆的力学性能。

按照材料要求计量A组分、B组分和腻子粉,采用搅拌机在配料桶中搅拌均匀,形成环氧腻子;

采用专用刮板刮施环氧腻子,海南地坪施工,共两道;对于较差的部位应加刮腻子。后道腻子施工应在前道腻子表干后进行。施工时,随时感应地面的平整状况,海南地坪,并通过手法控制找平地面。

要求:配料准确、施工均匀无遗漏、厚薄控制得当。

环氧自流平面涂的目的是提供满足功能要求和颜色要求的使用面层。

施工前应检查环境是否符合面涂施工要求,采取措施防止交叉施工及无粉尘(包括夏季蚊、蝇)等污染物对面涂的污染。采取遮挡、粘贴等方法防止面涂施工对现场其他成品及设备的污染。

按包装说明将各组份原材计量准确;按质量配合比混合后充分搅拌,形成环氧面涂材料,使用滚筒将材料均匀涂布。

要求:涂施均匀、表面颜色均匀,用量控制得当。

环氧砂浆施工

环氧砂浆具有粘结强度好、高强高韧性和高抗冲击性的特点,其目的是为面涂及整个环氧地坪系统提供

性能优良的基层,同时对地面有找平作用。

批涂环氧砂浆;

检查底涂是否表干,判断环氧砂浆施工条件是否具备;

按照材料要求计量和砂子,采用搅拌机在配料桶中搅拌均匀,形成环氧砂浆;

局部对平整度差的地面采用镘刀对环氧砂浆点补。

要求:配料准确、点补平整。

环氧砂浆干燥后,海南地坪漆,采用砂浆打磨机打磨砂浆层,然后采用吸尘器彻底吸尽打磨残留物,海南地坪工程,为腻子施工提供合格作业面。

现在的医院地坪要求的就是环保,耐磨,还有易打扫。而色彩丰富的pvc地坪可以充分满足这些客观要求。下面成都pvc地坪供应商就从以下几个方面阐述一下为什么医院建议使用pvc地坪?

PVC地板表层具有的抗污抗化学性能,且表层进行工艺处理,提供了的杀菌和抑菌处理,防止微生物在地板内外繁殖。对于医院地面的碘酒、血渍等,具有良好的防护性,可快速清洁处理污渍,避免地面留下印记。

医院量较多,且经常有医用推车来回摩擦,对地面的耐磨性要求较高。PVC地板采用多层结构,提高耐磨层厚度,利用合理的摩擦系数,巧妙的分散行走压力和减震性能。

公共场合由于量大,需要时刻保持地面清洁,维护难度大。PVC弹性地板表层采用UV工艺,具有良好的防污防水性能,可减少打蜡、清理等日常维护频率,降低维护成本。

海南地坪漆-中宏地坪(在线咨询)-海南地坪由海南中宏地坪科技有限公司提供。海南中宏地坪科技有限公司(www.hnzhdp.com)为客户提供"地坪,地坪漆,环氧地坪,自流平,环氧树脂地坪,环氧砂浆"等业务,公司拥有"中宏"等品牌。专注于塑胶地板等行业,在海南海口有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:吴先生。