

山东高低温交变湿热试验箱 安徽华标有限公司

产品名称	山东高低温交变湿热试验箱 安徽华标有限公司
公司名称	安徽华标检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市金寨南路与云谷路交口
联系电话	13855106112

产品详情

高低温交变湿热试验箱

可程式触摸屏控制器 (BPHJS系列标配)

1. 具有P.I.D自动演算功能，山东高低温交变湿热试验箱，可将温湿度变化条件立即修正，使温湿度控制更为精确稳定。
2. 具有RS-232或RS-485通讯接口，可在电脑上设计程式，监视试验过程和执行开关机等功能。
3. 在电脑上安装专业控制软件，可实现同时监测与控制9台设备。
4. 在电脑上实时分析与存储数据，形成Excel文档或Word文档方便打印。

高低温交变湿热试验箱

产品特点:人性化设计

1. 全新无氟设计，使你始终走在健康生活的前面。
2. 采用干湿球式或电容式多功能多段可编程温湿度控制器，高低温交变湿热试验箱多少钱，模糊PID控制器，控温控湿精确波动小。
3. 进口温湿度控制器寿命长，高精度CFL20字×6行LCD显示器，高低温交变湿热试验箱厂家，键盘输入，操作简便。

4. 箱体左侧有直径25mm或50mm测试孔，便于实验操作与测量温度。
5. 内置式水槽可拉出加水，可程式高低温交变湿热试验箱，方便使用。

为了便于高低温试验箱箱体散热及维修保养，保障仪器发挥工作效率，安装本设备的场所必须符合下列条件：

- 1、相邻墙壁或器物之间的距离大于300MM。
- 2、为了稳定地发挥试验箱的功能、性能，应选择常年温度为15~25℃，相对湿度小于85%的场所。
- 3、安装场所的环境温度切忌急剧变化。
- 4、应安装在水平的地面上（安装时应用水平仪在地面上确定水平）。
- 5、应安装在无直射阳光的场所。
- 6、应安装在通风良好的场所。
- 7、应安装在远离可燃物及高温发热源的地方。
- 8、应安装在灰尘少的场所。
- 9、尽可能地安装在靠近供电电源的场所。

山东高低温交变湿热试验箱-安徽华标有限公司由安徽华标检测仪器有限公司提供。安徽华标检测仪器有限公司（www.ahhuabiao.com）为客户提供“材料试验机”等业务，公司拥有“华标”等品牌。专注于行业专用设备等行业，在安徽合肥有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：王经理。