

# 防水防尘防腐照明动力配电箱

产品名称	防水防尘防腐照明动力配电箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	310.00/台
规格参数	品牌:lmfb 型号:FXMD-S 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

## 产品详情

使用环境：防水防尘防腐照明动力配电箱1、环境温度-25°至55°。2、安装高度不超过海拔2000m。3、强酸、强碱、盐、氨、氯离子腐蚀，多水、多尘、潮湿等环境。4、广泛应用于石油、化工、仓库、食品、制药等工厂企业。技术参数：防水防尘防腐照明动力配电箱额定电压：220V/380V 额定电流：63A-100A 防护等级：IP65内装元件：小型 断路器

，塑壳断路器等防水防尘配电箱极数：1P、2P、3P、4P、1PL、2PL、3PL、4PL适用于含有强腐蚀或酸性气体的环境中，作为交流50Hz，电压至380V电路中作动力设备分合，并对线路的过载和短路具有保护作用1．适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所；2．适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；3．适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；4．适用于温度组别为T1—T6的环境；5．适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染设施等爆炸性危险环境技术特点1.

外壳采用玻璃纤维

增强不饱和聚酯树脂模压而成。具有外壳美观耐腐蚀，抗静电耐冲击及热急定性好等优良性能。1．

本产品外壳采用高强玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂压制成型，外形美观；2．

本产品内防爆箱为复合型防爆结构（钢板

焊接为隔爆型结构），配电箱采用隔爆型结构，母线箱及接线箱采用增安型结构；3．

采用模块化设计，各种回路可以自由组合；4．

内装高分断小型断路器或塑壳式断路器，或交流接触器，热继电器

等，通过操作防爆壳体外的手柄（或按钮）而实现分合；5．本产品全面推出新型优化的设计方案及操作机构，结构紧凑合理、通用性强、操作灵活方便、手感好；6．

具有过载、短路、

缺相等保护功能，也可根据用户要求

增加漏电保护功能；7．所有外紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材

质和防掉式设计，便于用户安装，维护；8．布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；9．

可根据用户要求特殊定制；