

地坪漆施工 至迪装修 厦门地坪

产品名称	地坪漆施工 至迪装修 厦门地坪
公司名称	厦门至迪装修工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市集美区禹州中央海岸宁海二里14#506室
联系电话	13906017876

产品详情

厦门至迪装修工程有限公司是一家从事工业地坪材料研发、销售、施工、技术服务为一体的专业型企业；至迪有一套完整的地坪产品及施工体系，防静电地坪，主要包括：环氧树脂地坪系列，停车场地坪系列，运动场地坪系列，耐磨地坪系列，水性环保地坪系列，艺术地坪系列。欢迎来电咨询！

环氧树脂地坪漆必备材料与工具设备：

环氧地坪施工前首先要做好施工准备，准备的内容包括环氧地坪漆材料以及施工设备。其中环氧地坪漆材料需要环氧底漆、环氧中涂、环氧面漆、腻子粉、石英砂、稀释剂；施工设备需要磨削机、打磨机、铣刨机、抛丸设备、吸尘器、扫把、搅拌机、称量、桶、滚筒、地坪漆(平口、圆口)镬刀、平底刮板。

厦门至迪装修工程有限公司是一家从事工业地坪材料研发、销售、施工、技术服务为一体的专业型企业；至迪有一套完整的地坪产品及施工体系，主要包括：环氧树脂地坪系列，停车场地坪系列，运动场地坪系列，耐磨地坪系列，水性环保地坪系列，艺术地坪系列。欢迎来电咨询！

2、防静电地坪漆

能够排泄静电荷，防止因静电积累而产生事故，以及屏蔽电磁干扰和防止吸附灰尘等，可用于各种需抗静电的地面涂料。适应于电厂，电子厂车间，火工产品厂，微机室等。

厦门至迪装修工程有限公司是一家从事工业地坪材料研发、销售、施工、技术服务为一体的专业型企业；至迪有一套完整的地坪产品及施工体系，主要包括：环氧树脂地坪系列，停车场地坪系列，运动场地坪系列，厦门地坪，耐磨地坪系列，水性环保地坪系列，艺术地坪系列。欢迎来电咨询！

环氧树脂自流平施工注意事项：

1、施工温度 5 ，若要在<5 施工的，选用特殊配方。湿度建议在75%以下施工。

- 2、施工时确保空气流通。调制使用量时，自流地坪漆，不能超过30分钟。
- 3、施工过程做好保养工作，避免灰尘、杂物侵入，影响漆面效果。
- 4、施工完毕后，需养护至少72小时方可投入使用。养护期间，特别不能有水或者各类溶液浸润。

地坪漆施工-至迪装修-厦门地坪由厦门至迪装修工程有限公司提供。厦门至迪装修工程有限公司（www.xmzhidi.com）是从事“环氧地坪,环氧树脂地坪,耐磨地坪等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：黄经理。