

# YXZ-30A全液压边坡锚固基坑支护钻机参数简介

产品名称	YXZ-30A全液压边坡锚固基坑支护钻机参数简介
公司名称	成都中凿采掘机械有限公司
价格	39800.00/台
规格参数	品牌:哈迈 型号:YXZ-30A全液压钻机 钻孔深度:40m
公司地址	成都市金牛区金丰路6号量力机电城8栋104号
联系电话	028-87675352 13981889769

## 产品详情

### YXZ-30A全液压锚固钻机参数简介

哈迈锚固钻机主要用于铁路、公路、水利、水电设施的滑坡治理工程及危岩体锚固工程，控制建筑物位移等高边坡岩体锚固工程，还用于施工城市深基坑支护及地基加固工程孔、\*\*工程的钻孔和隧道管棚支护孔等。具有良好的性能：

- 1、结构紧凑，体积小，重量轻，机动灵活，能适用于在高边坡和脚手架上展开工作；
- 2、液压动力头的输出扭矩较大，钻进能力强，钻机的使用范围广；
- 3、动力头的输出转速为无级变速，可根据不同的施工要求和地质情况自主选择钻进参数，以达到\*\*钻进效率。

因此，无论何种型式的锚固钻机，液压传动系统是锚固钻机设备重要的组成部分，如果维护不当，会出现各种各样的故障，重影响设备的正常工作，所以应当十分重视液压系统的维护工作。液压系统可能出现的故障是多种多样的，在使用过程中产生的大部分故障是由于油液选择不当、油液被污染，系统中进入空气以及油温过高造成的。以下分析了锚固钻机在日常维护中应当特别注意的几个问题。

参数/型号	YXZ-30A
钻孔直径mm	65-130
钻孔深度m	20-40
钻杆规格mm	50 × 1000 60 × 1500
钻孔角度 °	0-360
动力头输出转速rpm	40
动力头输出扭矩N · m	1200
动力头行程mm	1300,1800
副轨道行程mm	无
动力头提升力KN	20
动力头进给力KN	
滚压系统额定压力MPa	16
电机型号	
主机kg	200
液压站kg	
操作台kg	60
不可拆部件质量kg	
运输状态	2700 × 500 × 400
水平钻进状态	
垂直钻进状态	
液压站外形尺寸mm	