

哈迈YXZ-70A全液压锚固支护钻机厂家价格

产品名称	哈迈YXZ-70A全液压锚固支护钻机厂家价格
公司名称	成都中凿采掘机械有限公司
价格	65800.00/台
规格参数	型号:YXZ-70A锚固钻机 钻孔直径:90-200mm 钻孔深度:80mm
公司地址	成都市金牛区金丰路6号量力机电城8栋104号
联系电话	028-87675352 13981889769

产品详情

哈迈YXZ-70A全液压锚固支护钻机

哈迈锚固钻机主要用于铁路、公路、水利、水电设施的滑坡治理工程及危岩体锚固工程，控制建筑物位移等高边坡岩体锚固工程，还用于施工城市深基坑支护及地基加固工程孔、爆破工程的爆破孔和隧道管棚支护孔等。具有良好的性能：

- 1、结构紧凑，体积小，重量轻，机动灵活，能适用于在高边坡和脚手架上展开工作；
- 2、液压动力头的输出扭矩较大，钻进能力强，钻机的使用范围广；
- 3、动力头的输出转速为无级变速，可根据不同的施工要求和地质情况自主选择钻进参数，以达到**钻进效率。
- 4、无论何种型式的锚固钻机，液压传动系统是锚固钻机设备重要的组成部分，如果维护不当，会出现各种各样的故障，重影响设备的正常工作，所以应当十分重视液压系统的维护工作。液压系统可能出现的故障是多种多样的，在使用过程中产生的大部分故障是由于油液选择不当、油液被污染，系统中进入空气以及油温过高造成的。以下分析了锚固钻机在日常维护中应当特别注意的几个问题。

参数/型号	YXZ-70A
钻孔直径mm	100-230
钻孔深度m	35-100
钻杆规格mm	89 × 1500
钻孔角度 °	0-360
动力头输出转速rpm	35
动力头输出**扭距N · m	3800
动力头**行程mm	1800
副轨道行程mm	500
动力头**提升力KN	45
动力头**进给力KN	30
滚压系统额定压力MPa	16
电机型号	Y180M-4 B35
主机kg	850
液压站kg	345
操作台kg	150
**不可拆部件质量kg	280
运输状态	3010*900*1220
水平钻进状态	3050*900*1150
垂直钻进状态	2120*900*3100
液压站外形尺寸mm	1850*810*1280

巴塘哈迈70钻机,理塘哈迈70钻机,成都哈迈钻机厂家