

光纤光缆保护盒

产品名称	光纤光缆保护盒
公司名称	宁波市宇晨通信科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	宇晨:1
公司地址	慈溪市观城工业区
联系电话	0574-63622262 13857458939

产品详情

产品描述

皮线光缆保护盒

宇晨
齐全
通信专用
齐全kg

皮线光缆保护盒有时信念是一副脊梁，可以支撑不倒的灵魂；有时信念又化作一盏明灯，照耀着期盼的心灵；皮线光缆保护盒

品名：皮线光纤保护盒

产品材质：优质ABS。

组成：由上下2片并合组成，内置单芯皮线光缆和热熔管

产品规格：85x18x11mm

皮线光缆多为单芯、双芯结构，也可做成四芯结构，横截面呈8字型，加强件位于两圆中心，可采用金属或非金属结构，光纤位于8字型的几何中心。烽火科技的皮线光缆内光纤采用G.657小弯曲半径光纤，可以以20mm的弯曲半径敷设，适合在楼内以管道方式或布明线方式入户。

- 1、蝶形光缆分室内、室(内)外两种，两者价格差异较大，室外型价格约为室内型价格的2倍，在做具体设计方案时应考虑价格因素，一般情况下，室外仍采用普通光缆(GYTA-G652D)，室内用室内型蝶形光缆，两者通过分纤箱或接头盒过渡
- 2、蝶形光缆有较小的曲率半径，重量轻、相对抗折弯性能较好且易固定、在86终端盒内易端接等特点，
- 3、蝶形入户光缆有非金属加强构件、金属加强构件两种形式，考虑到防雷、防强电干扰因素，室内应采用非金属加强构件蝶形光缆。
- 4、室内型蝶形光缆有1芯、2芯、3芯、4芯等规格，住宅用户接入蝶形入户光缆宜选用单芯缆；商务用户接入蝶形光缆可按2--4芯缆设计。

接法有冷接续和熔接。

冷接续就是通过制备光纤端面将接线子安装好并以法兰头相连接

皮线光缆的产品特性

通过在弹性方面的特殊设计，保证安装过程中光纤不易折断。在将光缆弯曲的时候，只需要在弯曲的位置将光缆放开，光缆就会自动回到原来的位置，不会导致变形或是在光缆护套上留下任何印记。

无论是从哪个方向弯曲，光缆都很柔韧，使光纤可以很小的弯曲半径进行安装或缠绕。

踏压,挤压,弯曲，打结不会影响光缆的传输损耗。

光滑的光缆护套，耐磨耐用。

皮线光缆具有：外径小、重量轻、成本低、易敷设，施工快，且易于用手剥离出光纤，光缆柔软性能和弯曲性能好，可以像普通电话线一样柔软的使用，甚至在光缆折叠和打结受力以后光纤芯都不会折断，特别适合在建筑物内的小角度的铺设安装的特点。

有时信念还像一个路标，指引着我们前行的方向。