

聚乙烯丙纶防水材料批发 九禹防水 昌邑聚乙烯丙纶防水材料

产品名称	聚乙烯丙纶防水材料批发 九禹防水 昌邑聚乙烯丙纶防水材料
公司名称	山东省九禹防水科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头镇工业园
联系电话	13361570588

产品详情

聚乙烯丙纶复合防水卷材是一种多层高分子合成片状材料，是以丙纶无纺布和聚乙烯为主要原料，经添加助剂改善性能的一种有增强保护层、防老化层、和增强层四层片状材料一体的复合型防水材料。主要型号有（FS2）、（SBC120）、（SQ115）、（SK115）。

聚乙烯丙纶卷材屋面防水技术规定：

低温施工技术规定：当夜间环境温度低于0℃时，日间温度在卷材正常施工温度范围5-25℃内，有如下情况：A、当夜间环境温度在-5℃-0℃内，在801胶水泥素浆内加如适量的防冻剂后施工，否则，不准进行卷材施工，同时应做好低温防护。

聚乙烯丙纶产品特点

该产品与水泥基面粘接时可采用水泥素浆做粘接剂，水泥素浆可直接进入卷材表面的网孔中，随水泥凝固为一体，水泥素浆不存在老化、霉变、水解等问题，故粘接牢固，不宜剥离。

聚乙烯丙纶防水卷材施工应注意事项：

- 1、刮板排气粘实的同时应注意检查卷材下有无硬性颗粒及其它物质将卷材垫起，如有应取出重新粘贴。
- 2、卷材应平整粘贴于找平层上，不得有打皱现象。如打皱无法纠正对应短开按接缝处理。
- 3、用801胶与水泥混合接缝胶时，聚乙烯丙纶防水材料批发，将粘的接上层卷材向上弯曲，用毛刷向上

、下两个面涂接缝胶并满涂。

聚乙烯丙纶卷材屋面防水技术规定：

低温施工技术规定：当夜间环境温度低于0℃时，日间温度在卷材正常施工温度范围5-25℃内，聚乙烯丙纶防水材料供应，

有如下情况：A、当夜间环境温度在-5℃-0℃内，在801胶水泥素浆内加如适量的防冻剂后施工，否则，昌邑聚乙烯丙纶防水材料，不准进行卷材施工，同时应做好低温防护。

聚乙烯丙纶施工方法：

1、施工程序：验收找平层 清理基层 配制水泥粘合剂 做附加层 基层施工 保护层 养护

2、粘结前，先将卷材预铺开，找正，聚乙烯丙纶防水材料报价，然后将卷材两端对折卷起，把配制好的水泥粘合剂倒入基层上，并用刮板均匀的刮开，再将卷材向前推铺，并及时用刮板排除遗留在卷材内部的空气，刮出多余粘结剂。卷材与找平层的粘结率 85%。

聚乙烯丙纶防水材料批发-九禹防水-昌邑聚乙烯丙纶防水材料由山东省九禹防水科技有限公司提供。山东省九禹防水科技有限公司（www.jiuyufangshui.com）位于山东省寿光市台头镇工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前九禹防水在防水、防潮材料中享有良好的声誉。九禹防水取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。九禹防水全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.sdyh.com）还是从事聚乙烯丙纶防水卷材设备厂家，聚乙烯丙纶防水卷材设备生产厂家，聚乙烯丙纶防水卷材设备价格的厂家，欢迎来电咨询。