

PowerSoft M14D专业功放

产品名称	PowerSoft M14D专业功放
公司名称	江苏曼联科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:PowerSoft 型号:M14D 功放类型:HIFI功放
公司地址	南京市龙蟠中路30号
联系电话	025-83676343 13851424429

产品详情

品牌	PowerSoft	型号	M14D
功放类型	HIFI功放	是否舞台	舞台
电源电压	1 (V)	电源频率	1 (Hz)
放大增益	1	非线性失真	1 (%)
功率	500 (W)	混响级	1
接入滤波器	1	麦克风输入灵敏度	1
旁路滤波器	1	频响范围	1 (Hz)
声道输出	1	输出端子	1
输入端子	1	通道分离度	1
外部信号输入	1	显示屏	1 (英寸)
信噪比	1 (dB)	总失真率	1 (%)
阻抗	1 ()	阻尼系数	1
最大输出	1	产地	1
外形尺寸	1 (mm)	重量	1 (kg)

powersoft m14d专业功放

特性： 开关模式电源，115/230v可选范围，最高耐压290v 固定频率开关模式输出

专利输出滤波器，带纹波消除网络 详尽的前面板指示灯 neutrik©

xlr平衡输入带环通xlr与speakon©输出接头 全面电路保护设计：交流保护：交流电压超出操作范围时关闭电源削波限幅：防止仍在保持峰值功率输出时，经严重削波的波形输出到扬声器直流保护：在输出处防止次声波信号甚高频保护：保护扬声器不受听不见的非音乐甚高频强信号损害短路保护：自动保护重启，防止短路或其他输出电路的应激事件损害功放热保护：当输出设备达到75 (167 h)时功放将关闭输出，当温度降到65 (149 h)时输出将自动取消静音长期限幅器：

保护扬声器不受长期稳定的有效值(非音频)信号损害，降低最大输出

温控持续变速风扇，从前到后的空气流通 可选插入式dsp带24bit/48khz

数模/模数转换器，26位内部处理；2路输入，3路输出；7个双二阶滤波器(butterworth, bessel, peaking,

shelving, arbitrary)滤波器在每个通道上，带任意输入/输出曲线与可设置的时间常数；混合平衡输出用于低音驱动，带12/24db倍频程可编程斜率与截止；每个通道上0-3.7ms可变延迟，用于扬声器校准；105dba输入/输出（模拟到模拟）信噪比；1.5 ms处理延迟时间。 嵌入步进式衰减器
可拆卸交流电源线，带iec 16a插座 模块化构

造