

# 浙江喷漆房定做 福克尼迪制造 水帘喷漆房定做

产品名称	浙江喷漆房定做 福克尼迪制造 水帘喷漆房定做
公司名称	济南福克尼迪环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市章丘经济开发区
联系电话	13173014333

## 产品详情

### 常见问题

1、在开展喷漆前务必先查验喷漆的标准气压是不是一切正常，另外确滤系统软件清理；2、查验空压机和水油浮尘分离设备，使喷漆软管维持清洁。3、喷漆枪、喷漆软管和油漆调色罐要储放在整洁的地区；4、除开用吹风机枪和粘尘布除灰外，其他全部喷漆前的工艺流程都应当在烤漆房外进行；5、在烤漆房只有开展喷漆和烘烤工艺流程，并且烤漆房房门只可在车子出入时打开，打门时务必启动喷漆时的气体呼吸系统以造成正压力，保证房外的尘土不可以进到屋内；6、务必衣着的喷漆服和佩戴安全防护用品才可以进到烤漆房开展实际操作；7、在开展烘烤工作时，务必将烤漆房内的物件取出房外；8、不必要工作人员，不可进到烤漆房。

### 喷漆房风量大、能耗高、运行成本高

喷漆房在进行喷漆作业时，需要大量的供排风以捕zhuo和带走喷涂工作区的漆雾及控制有害物的扩散。国内设备商制作的喷漆房漆雾处理效果不好，就靠提高喷漆室的送排风量确保涂装区域环境的洁净度和产品涂装质量，是国外先进水帘涡卷喷漆房通风量的3~4倍；国内1个操作面宽度为3000mm的喷漆室送排风量一般是18000~20000m<sup>3</sup>/h(国外仅为7500~9000m<sup>3</sup>/h)，有的甚至达到28000m<sup>3</sup>/h。为使这样低浓度(VOC)、大风量的气体达标排放，必须设置庞大的活性炭吸附二次净化设备，水帘喷漆房定做，其设备费用、消耗功率、占地面积等投资相当于喷漆室的数倍；排风量大就意味着需要配置大功率风机，相应能耗变大；为了高质量地涂装生产和满足操作人员舒适度，无尘喷漆房定做，喷漆房内温湿度要求在一定范围内，冬季需要加热加湿，夏季需要制冷和除湿，喷漆房运行能耗大且损失多；对于北方地区，特别是在温度、湿度极端的地方，热能和冷量损失更为严重，导致喷漆房运行成本很高。

### 实际操作

喷漆时，外界空气历经初中级过滤网过滤后由离心风机送至屋顶，再历经顶端过滤网二次过滤清洁后进到屋内。屋内空气选用全降式，以0.3m/s的速率往下流动性，使喷漆后的漆雾颗粒不可以空气中

滞留，立即根据底端过滤设备后，从通风口被排出来房外。那样不断循环系统变换，使喷漆时屋内空气洁净度达98%之上，且送进的空气具备一定的工作压力，浙江喷漆房定做，保证房间内尘土不容易往喷漆房内漏水，环境污染钢件表层，进而地确保喷漆的品质。烤漆时，将进气阀调为烤漆部位，暖风循环系统，烘干房内温度快速上升到预订干燥温度( 80 )。离心风机将外界新鲜空气开展初过滤后，与能源转化器产生热交换器后送往烤漆房顶端的制动气室，再历经第二次过滤清洁，暖风历经进气阀的汽车内循环功效，除吸入少量新鲜空气外，钢结构喷漆房定做，绝大多数热空气又被再次加温运用，促使烤漆房内温度逐渐上升。当温度做到设置的温度时，燃烧机全自动终止；当温度降低至设定温度时，离心风机和燃烧机又全自动打开，使烤漆房内温度维持相对性稳定。后当烤漆时间做到设置的时间时，烤漆房自动开关机，烤漆完毕。

浙江喷漆房定做-福克尼迪制造-水帘喷漆房定做由济南福克尼迪环保设备有限公司提供。济南福克尼迪环保设备有限公司( [www.jnhrhb.com](http://www.jnhrhb.com) ) 位于济南市章丘经济开发区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前福克尼迪环保在废气处理设备中享有良好的声誉。福克尼迪环保取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。福克尼迪环保全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。