

江门板式避雷器支架 诚绅钢铁 板式避雷器支架一根多少钱

产品名称	江门板式避雷器支架 诚绅钢铁 板式避雷器支架一根多少钱
公司名称	广州市诚绅贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区沙头街联邦工业区南庄路12号
联系电话	13570494131

产品详情

诚绅贸易——板式避雷器支架

避雷针是通过引下线和接地装置，把电流降到，通过电阻把电流降到。避雷线是避雷网的一种，原理一样。避雷线和避雷针的作用是从被保护物体上方引导雷电通过，并安全泄入大地，防止雷电直击，减小在其保护范围内的电气设备(架空输电线路及通电设备)和建筑物遭受直击雷的概率.详细补充：避雷线避雷线是铁质的，避雷针是铜质（也可以是银质的），避雷针顶端向天，避雷网埋地，避雷线连接避雷针，雷雨季节，雷电从天空从避雷针进入避雷线直至埋地的避雷网，是消除雷击保护建筑物或仪器的设施.

诚绅贸易——板式避雷器支架

高层建筑物直击雷防护强调坚持采用明敷接闪器的基本原则。按照《建筑物防雷设计规范》附录二中对具体、明确部位的规定，在建筑物的屋脊、屋角、屋檐、檐角边沿和女儿墙、屋顶构架、飘板、屋面梯屋顶、水池顶四周等所有易受雷击的部位全部采用敷设金属接闪器的方式。三类防雷建筑应在整个屋面组成小于1T或等于20mx20m或24mx16m的闭合网格。

诚绅贸易——板式避雷器支架

产品用途：用来固定避雷带，替代传统焊接方式，安装方便快捷，规格尺寸可根据实际情况定做。避雷带在建筑中起着保护建筑物以及人身安全的重要作用，避雷带安装应牢固、平直，符合严格的质量规范。传统避雷带大多设计在屋面女儿墙上，采用镀锌圆钢作为支架，板式避雷器支架尺寸，上端与避雷带镀锌圆钢焊接连接，然后涂防锈漆处理。

诚绅贸易——板式避雷器支架

接地装置体的方式有许多，中小型房屋建筑会应用角铁这类的内部金属物插在地底。大中型房屋建筑则运用路基中盘根错节相互联接的巨大金属结构做为接地装置体，因此又被称作“地网”。接地装置感受将雷击流释放出来到地底。电子器件的健身运动速率是很快的，从接闪到释放出来在一瞬间即进行，不会有题主常说的迟缓释放出来。人们用这套系统软件避免雷击流及其它所造成的震波对房屋建筑及房屋建筑内工作人员、机器设备立即的损害。

诚绅贸易——板式避雷器支架

沿屋面四周设避雷带以防直击雷，江门板式避雷器支架，沿屋檐口四周和屋脊线预埋支架以 $\phi 12$ 热镀锌圆钢作避雷带，并在适当位置设置60cm高 $\phi 20$ 镀锌圆钢避雷短针；明装避雷带(网)应平直，弯曲处不得小于90°，弯曲半径不得小于圆钢直径的10倍。防雷支架采用热镀锌扁钢-40x4。明敷时支架高为15cm，其各支架间距为1m。

诚绅贸易——板式避雷器支架

但这时由于避雷针高过周围物体，它的又集中了与云中电异号的电荷，如果雷电是在云和地面物之间发生，放电电流主要通过避雷针流入大地，因此，板式避雷器支架长度是几米，不会打在房屋或附近人的身上，只会打在避雷针上了。由此可见，避雷针的放电作用会减少地面物与云之间打雷的可能性；到了不可避免时，它自己就负担了雷的打击，房屋与人得到了安全。

江门板式避雷器支架-诚绅钢铁-板式避雷器支架一根多少钱由广州市诚绅贸易有限公司提供。行路致远，砥砺前行。广州市诚绅贸易有限公司（www.gzcxgs.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为镀锌管具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!