

# 铜导线 雅杰导电铜索 柔性导电铜索截面积

产品名称	铜导线 雅杰导电铜索 柔性导电铜索截面积
公司名称	东莞市雅杰电子材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市黄江镇胜前岗江北二路17号
联系电话	0769-89896219 13724470577

## 产品详情

如何正确安装幕墙防雷铜导线？

幕墙防雷铜导线都采用斜纹铜编织线，幕墙防雷铜导线两端压接OT端子，便于安装螺栓孔，常规的有16平方 20平方 25平方。

1)由导线端线夹、短路线、汇流夹、接地线、接线鼻、接地端线夹或临时接地极以及接地操作棒等组成。

(2)导线端和接地端的线夹采用优质铝合金压铸，与其配套的紧固件金属均经镀镍处理。

(3)平口，卡口，圆口接地线，手握母排接地线采用绝缘性能与机械强度俱佳的高等级环氧树脂、玻璃纤维精制而成，同时对操作手柄加装硅橡胶护套，合牢固，绝缘更为安全可靠。

东莞市雅杰电子材料有限公司主打产品有铜软连接、铜排软连接、软铜排、铜箔导电带、母线伸缩节、法兰静电跨接线、接地线、铜导线、铜编织线、铜编织带、镀锡铜编织线、镀锡铜编织带、铝编织带、不锈钢编织带、屏蔽网管及编织加工、铜绞线、铜电刷线、铜导电带、铜软连接、铜铝过渡板、铜铝复合板、LED汽车大灯散热器等系列产品，随着公司的发展，目前已有自主品牌的多个系列近百款产品投入批量生产。

幕墙防雷铜导线要什么规格的？

常规幕墙防雷铜导线截面积不低于16平方。订制幕墙防雷铜导线首先确定三要素，分别是长度/宽度/孔径，然后再根据其需要选择材质，材质可分为紫铜和镀锡铜，紫铜为裸铜表面，镀锡铜则表面镀锡，起

到抗氧化作用的。

其实要想达到更好的防雷接地效果肯定是选用截面大一点的铜导线比较合适，尤其是高层建筑更需要注意，因为按部颁规定，接地线必须是 25mm<sup>2</sup>以上裸铜软线制成。主要用于非水平方向的带电运动及高中低压断路器和机床中作为电缆，五金，电力配套元件使用。

东莞市雅杰电子材料有限公司主打产品有铜软连接、铜排软连接、软铜排、铜箔导电带、母线伸缩节、法兰静电跨接线、接地线、铜导线、铜编织线、铜编织带、镀锡铜编织线、镀锡铜编织带、铝编织带、不锈钢编织带、屏蔽网管及编织加工、铜绞线、铜电刷线、铜导电带、铜软连接、铜铝过渡板、铜铝复合板、LED汽车大灯散热器等系列产品，随着公司的发展，目前已有自主品牌的多个系列近百款产品投入批量生产。

## 建筑防雷专用防雷铜导线

高层建筑铝防雷接地铜导线材质可分为紫铜（TZ）和镀锡铜（TZX），铜导线的主要制作工艺是由无氧铜丝编织而成，雅杰防雷铜导线都采用斜纹铜编织线，两端压接镀银OT铜端子，便于安装螺栓孔，幕墙防雷铜导线和门窗防雷铜导线的不同之处就在于对截面积的要求，幕墙防雷要求截面积不小于25平方，而门窗防雷截面积要求没有那么大，常规有10平方的就可以的，具体看图纸要求。

东莞市雅杰电子材料有限公司主打产品有铜软连接、铜排软连接、软铜排、铜箔导电带、母线伸缩节、法兰静电跨接线、接地线、铜导线、铜编织线、铜编织带、镀锡铜编织线、镀锡铜编织带、铝编织带等系列产品，随着公司的发展，目前已有自主品牌的多个系列近百款产品投入批量生产。