

# 防滑铝板 泰润铝板 台州市铝板

产品名称	防滑铝板 泰润铝板 台州市铝板
公司名称	山东泰润铝业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市东昌府区凤凰工业园
联系电话	15106899865

## 产品详情

### 汽车用铝合金板的性能要求有哪些方面？

伴随近几年汽车轻量化开展的进度加快，越来越多的汽车制造企业开始采用铝合金板来作为汽车制造的主材料，这也得益于铝合金板优良的性能，防滑铝板，符合企业需求，那么企业对于铝合金板究竟有哪些性能方面要求呢？铝板厂家就来给大家详细介绍一下。

铝板-汽车用铝合金板的性能要求有哪些方面？1. 需要具备良好的成形性 板材的成形性是指在冲压过程中其承受形状变化的能力。成形性可以通过成形性试验进行评价。目前钢板的成形性已有大量试验结果，但铝合金板材的成形性试验结果完全可以满足汽车在性能方面的需要。2. 一定的抗时效稳定性 铝合金板材在室温存放时不发生时效的特性称之为抗时效稳定性。因为时效会使合金在拉伸变形时出现屈服点伸长，即吕德丝带，从而在冲压时造成表面变形不均和起皱，影响冲压件的外观；板材从生产出厂到零件冲压时往往需要运输和储存一些时间，通常要求板材在室温存放6个月而不发生时效。

### 铝板生产的酸性废水处理技术大分类

铝板生产的酸性废水首要来自氧化车间酸蚀工序、中和、氧化工序、喷涂预处置除油、酸洗等工序，其间富含各种有害物质或重金属盐类。酸的质量分数不一样很大，低的小于1%，模具铝板，高的大于10%。碱性废水首要来自氧化车间碱蚀、喷涂预处置碱洗等工序。碱的质量分数有的高于5%，有的低于1%。喷涂、染色也发生废水。废水中，除富含酸碱外，常富含油脂、油漆、氟盐以及其他无机物和有机物。

酸碱废水具有较强的腐蚀性，需经恰当管理方可外排。管理酸碱废水一般准则是：高浓度酸碱废水，应优先思考收回运用，依据水质、水量和不一样技术要求，尽量重复运用；如重复运用有艰难，或浓度偏低，水量较大，烤漆铝板，可选用浓缩的办法收回酸碱。低浓度的酸碱废水如酸洗槽的清洁水，碱洗槽的漂洗水，应进行中和处置。

关于中和处置，应首要思考以废治废的准则。如酸、碱废水彼此中和或运用废碱(渣)中和酸性废水，运用废酸中和碱性废水。在没有这些条件时，可选用中和剂处置。

依据国家标准GB8978—1996《水污染物排放限值》的排放需求为：COD一级 60mg/L、二级 120mg/L、悬浮物 100mg/L、氟离子F<sup>-</sup> 10mg/L、pH值6——9。

阳极处理的铝单板表面硬度高，达宝石级，抗刮性好，表面无油漆覆盖，保留铝板金属色泽，突出现代金属感，提高产品档次和附加值。因为铝本身是易加工成型的材料，铝板也是一样，铝板的装饰性强，硬度适中，可轻易折弯成型，进行连续性高速冲压，方便直接加工成产品，无需再进行复杂的表面处理，大大减短产品生产周期和降低产品生产成本。

这种阳极氧化铝板经常被用于阳极氧化板适用于金属铝天花板，幕墙板，铝塑面板，防火板，蜂窝铝板，铝单板，电器面板，橱柜面板，台州市铝板，家具面板等。铝板铝单板安装施工方便快捷。铝单板不易玷污，便于清洁保养。使表面很难附着污染物，更具有良好的自洁性。

铝板在工厂成型，施工现场不需裁切，固定在骨架上即可。这种铝板可回收再利用，有利环保。随着科技的发展和水平的提高，现在已经有越来越多的企业驻入到铝材行业。相信在以后它的铝材市场的发展会更好。

防滑铝板-泰润铝板-台州市铝板由山东泰润铝业有限公司提供。山东泰润铝业有限公司（[www.tairunlvye.com](http://www.tairunlvye.com)）是从事“铝板,花纹铝板,压型铝板,防滑铝板,铝合金板,防腐保温铝板”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：崔庆峰。