

# 奥斯达蓄电池2V100AH GFM-100船舶/通信

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 奥斯达蓄电池2V100AH GFM-100船舶/通信         |
| 公司名称 | 山东埃易斯德电源科技有限公司                     |
| 价格   | 20.00/只                            |
| 规格参数 | 品牌:奥斯达<br>型号:GFM-100<br>规格:2V100AH |
| 公司地址 | 山东省济南市历城区山大北路19幢1-303室27号          |
| 联系电话 | 0531-83158300 15711116758          |

## 产品详情

奥斯达蓄电池2V100AH GFM-100船舶/通信

奥斯达蓄电池特点：

### 1.长寿命

采用添加稀土元素的铅合金制造板栅，有效的降低了充电过程中板栅的膨胀和气体的析出，提高板栅的耐腐蚀能力；\*\*\*状板栅结构设计，大大降低内阻、提高电流疏导效率。

### 2.杜绝漏酸、绿色环保

转接式极柱/端子设计，改良传统直通式极柱/端子结构，具备了优良的防爬酸能力，分层封口技术，100%杜绝电池的漏酸、爬酸现象对设备和环境的腐蚀、污染。

### 3.高可靠性

直板平桥式单体连接设计有效避免电池的虚、假焊接现象；通过长期充、放电试验，改良传统内化成工艺，显著提高了极板的再充电接受能力；有效保障产品在设计寿命期间内能良好的运行。

### 4.内阻小

采用高纯度含硼超细玻璃纤维隔板，具有理想的方向性、比表面积（BET）和致密的纤维结构，可获得比普通AGM隔板更加细致的孔结构及优异的压缩弹性，大幅度降低电池内阻。

操作温度范围13.Wide恒达的SLA电池容量的额定功率为20 ° C，-20 ° C TO+60 ° C时为它充满电。环境温度  
度为20 ° C，使用寿命会更有效率低于15 ° C至25 ° C。

