

## 钢管十字扣件「在线咨询」

产品名称	钢管十字扣件「在线咨询」
公司名称	上海友粟管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市宝山区古北路365号C区1127
联系电话	15233781333

## 产品详情

扣件用钢的加工标准：

GCr6特性：具有较好的冷变形塑性和可切削性，NSK扣件耐磨性较碳素工具钢高，但对形成白敏感性高，焊接性差;热处理时有低温回火脆性倾向;淬透性差，在油中临界淬透直径约为5~20mm(50%马氏体)。一般经淬火及低温回火后使用。用途：适用于制造滚动扣件上的小直径钢球、滚子、滚针等。GCr9特性：与GCr6钢相比，耐磨性和淬透性均高，在油中临界淬透直径为12~38mm(50%马氏体);可切削性尚好，组织为粒状珠光体时，冷变形塑性中等;但焊接性差，对白点形成也比较敏感，NTN扣件热处理时有回火脆性倾向，一般经淬火及低温回火后使用。

用途：适用于制造滚动扣件上小尺寸钢球和滚子，也可用于制造要求高耐磨性、高弹性极限、高接触疲劳强度的其他零件。

建筑扣件一般有两种方式，一种是在十字扣件的内侧增加防滑垫，常用的防滑垫有橡胶等，这样的材质的摩擦力很大，可以帮助两种很光滑的材料之间进行更为稳固的连接。另外一种就是本身摩擦力很大的建筑扣件，它的内部会采用一些摩擦颗粒质感，这样可以直接增大建筑扣件的摩擦力，更加的方便。

建筑扣件脚手架扣件生产厂家会根据建筑扣件使用的不同的情况来推荐所应该选择建筑扣件种类，比如，在多雨的南方使用扣件，较需要注意的就是建筑扣件防锈，而这时候就需要选择钢制建筑扣件，避免生锈。

性能特点：

抗断，结构先进，全钢板冷压成型，强度及韧性超过国家标准及国际标准，消除了铸铁老建筑扣件因建

筑扣件断裂导致脚手架坍塌的事故隐患。

抗滑，保证了钢管与建筑扣件呈面贴合状态，且贴合面积大，克服了老建筑扣件与钢管呈点或线贴合，消除了钢管滑脱的隐患，从而保证和提高了脚手架的整体力学性能与安全性能。

抗脱，保证了在钢管变移的情况下，建筑扣件始终能垂直正确牢固固定，消除了钢管滑脱的可能。

抗锈，整件经过钝化及镀锌双重防锈处理，其抗锈蚀能力大为提高，寿命远远超过老建筑扣件。

快速轻便，建筑扣件轻便、漂亮，装卸速度增快，劳动强度降低。

建筑扣件具有实质性特点和明显进步，使扣件淘汰零件数，钢管十字扣件，减低成本，并且因是自身段料翻边厚度大于空心铆钉厚度，故增长了抗拉强度，抗扭矩刚性大猛进步，同传统的建筑扣件相比，更具宁静，可靠，本建筑扣件的布局强度大大优于传统的修建扣件。大端与带有豁口和止推面的上扣件毗连，两个分扣件之间碾铆联接，并以恣意角度旋转。

修建筑扣件存储要领：对付露天存放的建筑扣件必要选择排水性能好，平整的地面上用塑料布盖好，制止雨水的腐化;要是是有破坏的建筑扣件肯定要修复以后在放入堆栈中存储;存放好并没有大功乐成，还必要建筑扣件举行定期的防锈、涂漆处置处罚，进一步提拔修建扣件质量。

钢管十字扣件「在线咨询」由上海友粟管业有限公司提供。上海友粟管业有限公司（[www.tz1288.com](http://www.tz1288.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（[www.yousupipe.com](http://www.yousupipe.com)）还是从事钢管，金属建材，卫浴五金用材的厂家，欢迎来电咨询。