

水位控制器 碧河

产品名称	水位控制器 碧河
公司名称	绍兴快来喜电器有限公司
价格	200.00/台
规格参数	品牌:碧河 型号:BF-KT4 类型:悬挂式浮球液位控制器
公司地址	绍兴市上大路347号
联系电话	86 575 85179648 13957548827

产品详情

品牌	碧河	型号	BF-KT4
类型	悬挂式浮球液位控制器	测量范围	缺水、30%、50%、80%、100%；档位：五档
测量精度	100%	输出信号	6 (mA)
材质	ABS	电源	220VAC , ± 10% , 50HZ ；功耗： 4W
重量	0.2 (kg)		

功能简介：bf-kt4为可调可视全自动水位控制器，可通过设置补水水位和满水位来控制上水动作，具有防干烧功能。可应用于太阳能水箱上水或热水炉上水，五档水位显示，用户在控制室内就能查看水箱水位，免却了爬上爬下查看水箱水位的麻烦。

出厂默认补水水位为30%、满水位为100%，用户可根据实际需求自由调节补水水位及满水位。（补水水位可设范围为缺水、30%、50%、80%，满水位可设范围为100%、80%、50%、30%。）

防干烧保护：当水量显示为缺水时，控制器防干烧触点断开，电加热关闭；直至重新来水到达30%水位时，防干烧触点闭合，重新启动电加热。

传感器信号线：bf-kt4使用一条两芯信号导线，可延长100米使用，到达水箱后经[接线板]引出五条液位传感器到水箱内，和以往相比，安装更方便、使用更经济。规格参数：

电源电压	220vac/50hz；功率损耗:220vac <4w。
外观尺寸	54.8x74.7x85(mm)
安装方式	窗式安装
开口安装尺寸	51宽x71高(mm)
显示(百分比)	三位led高亮数码管显示。
显示(灯柱)	五级高亮水量显示。

设定满水位范围	100%、80%、50%、30%。
设定补水位范围	缺水、30%、50%、80%。
信号线	控制器至水箱段使用两芯信号线(信号线延长距离100米有效)，经接线板转接五线液位传感器。
继电器输出	常开常闭触点两路输出，阻性负载触点容量为ac220v，6a。第一路控制补水，第二路常闭点控制加热管防干烧。
防干烧保护	用常开点控制加热管动作，当水量显示为缺水时，触点断开，切断加热管电源。
掉电记忆保护	当断电时，控制器可保持设定值不变