

伺服电机调节阀1/2"NPT材质1.4539德国BADGER METER原装现货

产品名称	伺服电机调节阀1/2"NPT材质1.4539德国BADGER METER原装现货
公司名称	厦门宾汉流体控制技术有限公司
价格	2980.00/台
规格参数	品牌:BADGER METER 型号:RC250 产地:德国
公司地址	厦门市同安区工业集中区思明园42号202室之二 (注册地址)
联系电话	18898461213

产品详情

我们可以帮助您及时解决测量问题，并在您做出决定之前，向您提供测量解决方案、技术与场所方面的优化建议。公司具有广泛的经销商与服务网络，确保在世界范围内提供最佳服务。对于我们的客户而言，本地代表是一个较大的优势。较短距离和本地语言支持可确保提供高效的服务。我们的经销商皆在其自有场所或我们的培训中心内接受了Badger Meter

产品方面的培训。伺服电机调节阀1/2"NPT材质1.4539德国BADGER METER原装现货

我们确保我们的产品以最谨慎的态度生产，并符合所有 DIN ISO 9001:2008 指令的要求。

我们为业界提供流量计产品的时间已经 超过110年，并始终知晓产品质量的重要性。然而，质量是一个持续的过程，是每个公司每天必须要面对的问题。在 Badger Meter Europa GmbH，我们在运营的所有方面皆对质量加以考虑。对于一名客户，您有权从这里获得产品质量保证。质量始于每个人，始于我们的员工，需要一个相对应的企业理念。

在整个过程中，我们的高质量将一直伴随着您：

质量方面不打折扣

RC系列产品是小控制阀的典型标准，最初为试验工厂和研究场合开发，适用于所有类型加工工业内的客户。除标准不锈钢外壳外，可使用许多其他材料。可提供多种材料组合、内阀和其他组件。

伺服电机调节阀1/2"NPT材质1.4539德国BADGER METER原装现货可使用定位器、调节器、电磁阀与压力表提升气动执行器的性能，紧凑的设计可进行调解以适应阀尺寸。若有要求，可提供独一无二的阀解决方案。

扭力 0.6 kN / 0,9 kN

行程范围	NW 1/4" = 11.1
	NW 1/2"-1" = 14.2
手动调节	在引擎盖螺栓上使用手摇曲柄
允许环境温度	-20 ° C to +60 ° C
安装位置	任何，但引擎不停机
保护	IP43 带塑料盖 (DIN 40050)
	IP65 带钢盖和橡胶波纹管g
电源连接	230VAC 50Hz, 24VAC 50Hz, 110VAC 50/60Hz, 400VAC 50Hz, 24 VDC, 12VDC
操作模式	S1 - 100 ED oder S4 - 30 ED - 600 c/h
电气连接	PG Verschraubungen (PG9)
极限	2 lastabhngige Schalter, max. 250V WS F ü r ohm ' sche Last, max.10A
	F ü r induktive Last, max.10A
工作时间	DN 1/4" = 42 sec DN 1/2"-1" = 53 sec
	Geschwindigkeit 16 mm/min
输入	280 mA 6.7 W bei 24 VAC
	32 mA 6.7 W bei 230 VAC
附加设备	2 Weg-Signalschalter, max. 250 V WS F ü r ohm ' sche Last, max. 5A
	F ü r induktive Last, max. 3A
电位器	可选 100W, 200W, 500W, 1kW, 2kW, 5kW, 10kW, (其他可根据要求提供), max.1.5W, 最大磨机负荷
加热电阻器	24VDC, 110VAC, 230VAC, 15W.
位置电子	0(2) - 10 V bzw. 0(4) - 20 mA
	Max. Last (B ü rde) RL = 0-500W