

学校测温门 测温门

产品名称	学校测温门 测温门
公司名称	北京京和安安防科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京朝阳区东马路99号京开万佳商务中心D座4单元201室
联系电话	010-87685388 15910987533

产品详情

产品简介

300DT通过式测温安检门，采用独有的非接触式人体红外表面温度探测技术，高精度比利时进口测温传感器探测通过人员的体表温度，具有语音警示体温异常功能，能有效防止规模性疾病传染，可广泛应用于监狱、法院、学校、医院、银行、楼宇、电子企业、港口、客运站、展览会馆、会议中心、重大庆典、演唱会等场所的体温监测。

产品优势

无感测温：可对通过测温探测门的人员进行温度监测，测试距离：1-20cm.

人体温度筛查：内置高精度微型24小时动态红外体温监测仪,全天候、不间断对通行人员进行体温扫描筛查.

高端部件：采用比利时进口Melexis原装红外探测器、精度高、质量性能稳定,为国内高配置.

防高温误报（选配）：采用STM芯片,智能启动测温程序，可防止高温、太阳直射导致的误报.

模块化组件设计：运输、维护方便快捷.

产品特点

无接触式测温：1-20cm测量腕部或额头温度，避免测温人员与被测人员直接接触，引发交叉感染

语音播报：语音播报体温正常、请复查体温，快速排查体温异常人员

应用环境：对环境要求较低，-10℃ 亦可正常测温工作

统计人数：双侧对射红外可以准确检测到通过人数.

面板显示：采用高亮度LED数码管显示.

门体材质：外表采用HLP材质,与进口品牌材质完全相同，美观、大方、防火、防腐蚀、防潮和防撞，不变形.

基本参数

运输重量：约50 kg

功耗：10W

工作温度： -10 ~40

工作湿度： 95%,无冷凝

外接电源： 187V~242V , 50/60HZ

检测速度： 1s/人

外形尺寸： (mm) 2210(高) × 840(宽) × 475(深)

通道尺寸： (mm) 1980(高) × 710(宽) × 400(深)