

兰州瓷砖胶厂家供应甘肃西宁银川等地

产品名称	兰州瓷砖胶厂家供应甘肃西宁银川等地
公司名称	奥泰利新技术集团有限公司
价格	900.00/吨
规格参数	品牌:奥泰利 型号:805 产地:兰州
公司地址	北京市昌平区北七家镇白庙村523号
联系电话	0851-84612248 13837198063

产品详情

瓷砖胶

瓷砖粘结剂

兰州瓷砖胶厂家供应甘肃西宁银川等地

兰州瓷砖粘结剂生产厂家直销，甘肃瓷砖胶批发零售

奥泰利兰州生产厂家生产直销

甘肃奥泰利工程材料有限责任公司隶属于奥泰利新技术集团有限公司

瓷砖胶又称瓷砖粘合剂或粘结剂、粘胶泥等多种叫法，是现代房屋装潢的新型材料。主要用于粘贴瓷砖、面砖、地砖等装饰材料，广泛适用于内外墙面、地面、浴室、厨房等建筑的饰面装饰场所。其主要特点是粘接强度高、耐水、耐冻融、耐老化性能好及施工方便，是一种非常理想的粘结材料。

施工工艺：

使用瓷砖胶粘剂铺贴瓷砖，可用传统的点贴法，即将搅拌好的胶浆涂在瓷砖的背面，然后再将其贴于底材之上，但我们推荐使用刮板法，具体方法如下：

用齿型刮板将胶浆涂抹于工作面之上，使之均匀分布，并成一条条齿状。每次涂布约1平方米左右（视天气温度而定）然后在晾置时间内将瓷砖揉压于上即可。

选择齿型刮板大小应考虑工作面的平整度和瓷砖背面的凹凸程度；如瓷砖背面的沟隙较深或石材、瓷砖较大较重，则应该进行双面涂胶，即在工作布告瓷砖背面同时涂上胶浆；铺砖完成后，须待胶浆完全干

固后（约24小时）才可进行下一步的填缝工作。

调整：粘结剂具有良好的抗垂下性，不会出现下坠现象。铺贴瓷砖后15分钟内可调整瓷砖的间距，用十字卡子固定距离也可以。

瓷砖粘结剂优点：

优良的抗老化性、耐候性；

优良的抗下坠性，粘贴时不会产生下坠现象；

优良的耐水性能，可用于水池、浴室；

瓷砖在粘贴后可在调整时间内（约20-25分钟）调整错位的瓷砖位置；

可用于寒冷地区和冰库内的的瓷砖粘贴；

与添加剂混合后用，可在瓷砖上粘贴瓷砖。

四、注意事项：

施工的自然凝血时间，在24小时内从水中浸泡或清洗。混合量不宜过多，组合使用时，应在1小时内使用，并已干燥和硬化瓷砖粘结剂不应该使用。

五、产品包装和储存：

1、颜色：白色。灰色

2、包装规格：25kg/袋 20kg/袋

3、保质期：6个月

兰州瓷砖胶新价格，厂家直销价格放心，质量保证