

新郑市钢边橡胶止水带

产品名称	新郑市钢边橡胶止水带
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	48.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

我公司生产651型橡胶止水带,中埋式橡胶止水带、外贴式橡胶止水带、背贴式橡胶止水带、钢边橡胶止水带、方孔钢边橡胶止水带、圆孔钢边、中平钢边橡胶止水带、PVC、EVA、遇水膨胀橡胶止水条、双组份聚硫密封胶《膏》等系列产品上千种规格。在质量管理体系的严格控制下,产品质量稳定。

凭借可靠的产品质量和有竞争力的产品销售网络涵盖全国三十多个省、市、自治区,在激烈的市场竞争环境中,公司积极采取各种措施降低客户采购成本,拓展销售渠道,借助互联网平台为客户提供更加便捷的服务。尽量减少中间环节,降低客户成本。

[钢边橡胶止水带](#)

使防水性能更佳。我厂生产的中埋式钢边止水带是以镀锌钢带和天然橡胶原料所组成的组合而成的,一种防水产品,它采用的橡胶主体材料为耐老化性能优良天然橡胶及各种防老剂,具有特强的自粘性;具有夏季高温不流淌,冬季低温不发脆;并具有优异的耐水、耐酸碱和耐老化性能;使用寿命长,产品本身无毒,对环境良好的特点。

掌握钢边橡胶止水带接头连接方法步骤非常重要,是整个建筑变形缝施工防渗水质量的保证。钢边橡胶止水带在出现需要接头连接的地方,我们采用止水带接头热熔连接来进行施工。我们前期需要准备连接止水带接头所需的设备工具:手电钻、角磨机、壁纸刀、剪刀、铆钉枪、铆钉、锤子、橡胶止水带硫化接头焊机。钢边橡胶止水带的断面采用非等厚结构,分强力区和防水区,使各部分受力均匀,合理。伸缩孔久壁为平面,施工时板模夹制接触面大,不易脱位;钢板增设安装孔与钢筋相连接,固定牢靠不易位。

那么我们要如何安装呢? 1、先将钢边橡胶止水带按设计要求,放在规定的部位。

2、利用钢边橡胶止水带二边的安装孔，用铁丝将钢边橡胶止水带与钢筋网捆扎定位。钢边橡胶止水带定位时应二边钢带外侧高于中间橡胶止水带形成U字型安装。3、模板应严格按施工操作规程要求进行施工，安装在钢边止水带的中间橡胶O型环上下二面间的平面上，模板要牢固，谨防混凝土浇灌振捣时模板移位。4、安装好的钢边橡胶止水带在施工时一定要保护和支撑好未浇捣混凝土部分的橡胶止水带，在浇捣止水带附近混凝土时要细微振捣，尤其在水平部分，止水带下缘的混凝土更要细微，使混凝土中的气泡从钢边橡胶止水带翼下跑出来，当混凝土捣面超过止水带平面后，可以剪断铁丝，使止水带呈水平状态。

5、[钢边橡胶止水带](#)

二侧的钢带安装时，钢边橡胶止水带在转角处应按R的半径要求转弯，并保持钢带平整，使钢带与混凝土有效的结合，起到良好的止水效果。

按设置位置

中埋式止水带（Z）


背贴式止水带（T）

按型状分为

平板型止水带（中部为平板的止水带）

止水带不同形状示意图

变形型止水带（能够适应接缝变形的止水带，又分为封闭型（中心孔等）和开敞型

（中心变形体不封口）两种，开敞型包括W型、F型、型、波型等）

产品标记：用途-材质-位置-规格（长×宽×厚）