

盐城优质合金低故障垂直提升门订购

产品名称	盐城优质合金低故障垂直提升门订购
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	15000.00/樘
规格参数	品牌:沃太 材质:钢 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

产品详情

盐城优质合金低故障垂直提升门订购

【品牌】沃太VOTAL

【产品名称】提升门，厂房提升门，车间提升门，提升门厂家，垂直提升门，转弯提升门。

【产品特点】交货期短、功能齐全，使用寿命长、现代时尚、技术先进、操作简单、可靠简单。

【保修政策】订单成功后，沃太提供一年的免费上门维修服务，期间出现任何质量问题，可随时拨打电话。

沃太产品技术要点：

- 1.产品最高设计尺寸：高度最高达8m，宽度最宽达6m门楣高度要求大于150mm。
- 2.门板：沃太VOTAL发泡门板的前后两面钢板的边缘成型后非直接接触，这种开门结构可以有效避免冷桥效应，防止门板被冻结，保温节能效果更佳显著。
- 3.防盗性能：沃太VOTAL门板的另一特点是铰链安装位置下面的预埋件，他的作用是加固铰链和门板的连接，防撬防盗。
- 4.颜色：沃太VOTAL提升门有多种配色供客户选择，切色彩上的丰富多样和先进的喷涂质量是我们产品的最大优势体现。沃太VOTAL公司拥有专业的喷涂设备对夹心门板和铝合金型材进行表面喷涂处理。
- 5.原材料：沃太VOTAL提升门在设计时最注重的是高强度和使用寿命，所以我们选择了世界顶级生产商

的优质合金和喷涂材料作为产品的原材料。

提升门的安装操作工艺流程：

- 1.洞口处理：复核洞口与商品尺度是不是相符，提升门的洞口尺度，可根据3M0模制选定。一般洞口宽度不宜大于7.8m，洞口高度也不宜大于5.4m。并复核预埋件方位及数量；
- 2.弹线：测量洞口标高，弹出两导轨垂直中心线；
- 3.固定导轨、传动设备：将垫板电焊在预埋铁板上，用螺丝固定传动设备的支架。
- 4.设备导轨：按图纸规则方位，将两边及上方导轨焊牢于墙体预埋件上，并焊成一体，各导轨应在同一垂直平面上，设备减速器和传动系统，设备电气控制系统；
- 5.空载试车：通电后检查电机、减速器工作情况是不是正常，轨迹轮滑动是不是顺利；
- 6.试车：先手动试运行，再用电动机启闭数次，调整至无卡住，阻滞及异常噪音等表象停止，启闭的速度符合要求。悉数调试结束，设备防护罩；
- 7.整理：粉刷或镶砌导轨墙体装饰面层，整理现场。

沃太门业定位于国内中高端工业门品牌，拥有更好的产品质量以及服务质量，为大型企业提供技术支持和工业门的技术解决方案。