

# 沈阳批发硅酸铝保温管

产品名称	沈阳批发硅酸铝保温管
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	20.00/立方米
规格参数	名称:硅质板 功能:保温 产地:大城
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

## 产品详情

沈阳批发硅酸铝保温管

硅酸铝管应用范围：

硅酸铝管应用范围：耐火纤维系列产品是采用焦宝石精选加工、高温熔融、吹

制成纤、固化成型，产品具有质轻、不燃、防潮憎水、热导率低、吸声性好、防机

械振动、抗热冲击、耐化学腐蚀、施工方便、无损耗等特点。

1、硅酸铝管设备的夹层填充。2、硅酸铝管真空成型制品的原料。3、纤维浇注料

、涂抹料、喷涂料、纤维纸等的原料。

4、含胶保温棉是干法制板、管壳及异型构件的理想原料。硅酸铝管特性：低导热

率、低热容量。良好的抗震性及热稳定性。良好的机加工性能。良好的化学稳定性

及吸音性。施工更方便，更快捷。

生产工艺：

硅酸铝管由含有一定比例粘结剂的毡坯送入卷管机卷管，经固化后形成的定型纤维

管壳。异型制品由含有粘结剂的毡坯放入固定模具成型。

在初次使用硅酸铝管时、当构件温度超过200 时制品会出现轻度烟雾，此为粘结

产品特性1、低导热率、低热容量。2、优良的抗震性及热稳定性。3、优良的机加工性能。4、使施工更方便,更快捷。产品规格内径： $\varnothing$  22-630mm厚度：30-200mm长度：1000mm密度：70-150kg/m<sup>3</sup> 并根据客户需要制成复合产品。产品应用广泛应用于：电厂、技术指标使用温度( )：< 1000体积密度(kg/m<sup>3</sup>)：1.40各热面温度下得导热系数(w/m.k)：0.034(20 ) 0.09(400 ) 0.12(600 )渣球含量()( > 0.21mm)：15.4抗拉强度(kg/m<sup>2</sup>)：2.66保温24小时：-3.5(600 )

