

耐普蓄电池NP33-12耐普蓄电池12V33AH参数

产品名称	耐普蓄电池NP33-12耐普蓄电池12V33AH参数
公司名称	山东克雷士电源科技有限公司
价格	1.00/只
规格参数	品牌:耐普 型号:12V33AH 产地:广东
公司地址	山东省济南市历城区华龙路1623号创业大厦4楼4173 (注册地址)
联系电话	15501228898

产品详情

克雷士企业创立于2014年，是生产与销售的高科技合资企业，产品广泛应用于通信、电力、铁路、UPS、电动工具等十几个相关产业，是专业的阀控式密封铅酸蓄电池、汽车起动电池、摩托车电池、镍氢镍镉电池知名国内销售之一。

耐普蓄电池产品简介

安全性能好：正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。

放电性能好：放电电压平稳，放电平台平缓。

耐震动性能好：完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7Hz的频率无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。

耐冲击性好：完全充电状态下的电池从20cm高处自然下落至1cm厚的硬木板上3次无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。

耐过放电性好：25℃，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期（电阻只相当于该电池1Ca放电的要求的电阻），恢复容量在75%以上。

耐充电性好：25℃，完全充电状态的电池0.1ca充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常，容量维持率在95%以上。

耐大电流性好：完全充电状态下的电池2ca放电5分钟或10ca放电5秒钟，无导电部分熔断，无外观变形。

耐普蓄电池型号参数：

电池型号

额定电压 (V)

容量 (Ah)

重量约 (kg)

外观尺寸

端子类型

长

宽

高

NP4-12

12

4

1.33

90

70

101

T1

NP7-12

7

2.1

151

65

94

T2

NP10-12

10

3.1

98

NP12-12

3.35

NP17-12

17

5

181

77

167

NP20-12

20

5.5

NP24-12

24

6.5

166

126

174

T4

NP26-12

26

7.8

175

125

197

T32

NP33-12

33

11

NP38-12

28

NP40-12

40

12.5

NP55-12

55

16.5

230

138

211

T9,T16

NP65-12

350

179

T9

NP100-12

100

30

407

209

T10

NP120-12

120

37

233

T11

NP150-12

150

42.5

484

170

240

T46

NP200-12

200

60

522

216

NP250-12

250

73.5

520

268

220