

天津射频导纳物位计 宇兴

产品名称	天津射频导纳物位计 宇兴
公司名称	天津宇兴科技发展有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:宇兴 型号:HL1 测量范围:国家标准
公司地址	天津市南开区科研西路8号608室(科技园)
联系电话	86 022 87894328/13902030567 13132052987

产品详情

品牌	宇兴	型号	HL1
测量范围	国家标准	分辨率	国家标准
供电电压	国家标准	外形尺寸	国家标准 (mm)
防爆等级	国家标准	测量精度	国家标准

天津射频导纳物位计

产品介绍：hl1系列物位开关为基于射频导纳原理设计的通用型点位控制仪表，产品用于限位控制和报警，仪表广泛应用于工业和民用现场，适用于大多数应用场合。产品由电路单元、防爆外壳和杆式或缆式传感元件组成，传感器有多种型号可选，仪表可选整体或分体安装。hl1系列物位开关是电容式物位开关的换代产品，解决了物料粘附问题，相对于其它同类产品具有更高的系统稳定性。即使在极端恶劣的现场条件下，也能可靠工作，而不受挂料、温度、压力、材料密度、湿度、甚至物料化学特性变化的影响。hl1系列采用模块化设计，通用电源供电、性能可靠、安装方便和价格低廉得以大量应用。典型应用：

导电、绝缘液体.....化工、油田、水及污水处理
 导电、绝缘浆体.....造纸、制药、水及污水处理
 粉末：灰、粉.....电厂、冶金、水泥 颗粒：煤、粮食.....电厂、冶金、粮食界面：不同两种液体.....油田、化工 水泥：石料仓、生料仓、水泥仓、煤粉仓、炉渣存储仓等；水处理：蓄水池、污水池、水处理罐、沉淀池、深井、饮用水网络等；造纸：原料仓、储料塔、干燥鼓、化学物料存储仓等；其他：采石场、食品、制药、环保、造船等行业等；

性能指标:供电：220v 或 24v 输出：继电器dpdt (单刀、双刀) 输出容量：220vac
 5a 环境温度：-40 ~ 70 介质温度：-100 ~ 800 分辨率：<0.5pf 重复性：<1mm (导电介质)
 <10mm (绝缘介质) 响应时间：<0.5s 延时：1 ~ 50s 可调输出模式：现场可设为hlfs(高位报警方式)或llfs(低位报警方式) 火花防护：内置火花防护电路 (对传感器) 电气接口：m20*1.5 电缆：分体式电子单元与传感器之间的专用连接电缆标准5m，最长50m 过程连接：3/4 bspt 螺纹安装 (标准) 法兰安装 (可选) 外壳

防护：ip66认证：exd[ia]iaic t4

欢迎来电咨询：13132052987袁大亮