

涡轮流量计（LWQ）宇兴

产品名称	涡轮流量计（LWQ）宇兴
公司名称	天津宇兴科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:宇兴 型号:LWQ 类型:叶轮式流量计
公司地址	天津市南开区科研西路8号608室（科技园）
联系电话	86 022 87894328/13902030567 13132052987

产品详情

品牌	宇兴	型号	LWQ
类型	叶轮式流量计	测量范围	2~3000（m ³ /h）
精度等级	1%	公称通径	40-200（mm）
适用介质	气体	工作压力	国家标准（MPa）
工作温度	-20~50（℃）		

天津气体涡轮流量计

技术参数:精度1.5级,1.0级环境温度:-20到50度介质温度:-20到80度相对湿度:5%--85%防爆等级:ibiiibt4公称通径:dn40,50,80,100,150,200,单位:mm输出方式:传感器输出脉冲信号,变送器输出4--20ma信号,智能流量计为现场显示.电源:传感器为dc12v,变送器为dc24v,显示仪为ac220v.

lwq型气体涡轮流量计是一种速度式仪表,它具有精度高,重复性好,结构简单,运动部件少,耐高压,测量范围宽,体积小,重量轻,压力损失小,维修方便等优点,广泛适用于天然气、煤制气、液化气、轻烃气等气体的计量,在石油,化工,冶金,城市燃气管网等行业中具有广泛的使用价值。

主要特点

测量范围宽,下限流速低于0.5m/s,压力损失小,叶轮抗冲击能力强

具有较高的抗电磁干扰和抗震动能力,采用全密封隔离保护自润滑轴承,性能可靠,工作寿命长

采用先进的超低功耗单片微机技术,整机功能强,功耗低,性能优越.具有非线性精度补偿功能的智能流量显示器.修正公式精度优于±0.02%

仪表系数在线修正，lcd屏直观清晰，可靠性高

可在被测气体稳定的压力状态下进行压力补偿

主要技术参数

准确度：1.0级(首选)、1.5级

公称通径：dn25-dn300

工作压力：1.6mpa、2.5mpa、4.0mpa

介质温度：-20 ~ 80

环境温度：-20 ~ +55

供电电源：1、液晶显示无输出型，3.6v锂电池供电（使用时间>5年）

2、脉冲输出型

a.无显示脉冲输出型，+5~24vdc供电

b.液晶显示脉冲输出型，+12~24vdc供电

3、二线制4-20ma输出型，+24vdc供电

外壳防护等级：ip65

防爆等级：本安型exiaiiict4、隔爆型exdiibt4

传输距离：脉冲输出信号远传距离 1000m

质量可靠，价格优惠，服务周到

欢迎来电13132052987（销售经理袁大亮）

13902030567（公司技术支持袁工）