HZB-70筑路用真空吸水机源头厂家

产品名称	HZB-70筑路用真空吸水机源头厂家
公司名称	济宁荣德机械设备有限公司
价格	50.00/台
规格参数	品牌:荣德 型号:HZB 产地:济宁
公司地址	济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 18053792283

产品详情

HZB-70筑路用真空吸水机源头厂家与现有技术相比,通过设置在吸水装置中使真空吸水机构上下移动的伸缩杆,使设备可以根据织物的厚度调整上真空罩和下真空罩之间的距离,防止织物由于自身的厚度不均而堵塞在真空吸水装置中,根据的中厚织物真空吸水机,其特征是,消音罩包覆高密度隔音棉。HZB-70 筑路用真空吸水机源头厂家第一真空压缩腔,使用土基真空吸水机时,把阳极电泳管和阴极电渗管插入软地基中,软地基中的负电荷在直流电极作用下向阳极电泳管移动,而软地基中的水分子在直流电极作用下则向阴极电渗管移动,聚积到阴极电渗管附近的水分子在真空吸水装置的作用下。

真空吸水机概述

混凝土真空吸水工艺是加快施工进度的一种先进工艺,它是在浇灌、振捣、括干后的混凝土表面铺上吸垫,启动真空泵,从混凝土中吸出水份,以降低混凝土的水灰比,从而加快施工进度,增加混凝土密实度,提高混凝土强度。

真空吸水机工作原理

本泵运用水环多真空泵基本原理,进行技术改造,通过叶轮高速旋转,在泵腔内产生真空,由外界大气压强将砼内水份吸进水箱,经过沉淀后,一部分水由回水管回吸入泵腔,从而使能够连续工作,将水从水箱中排出。

真空吸水机主要结构

- 1.水箱 2.真空表 3.真空泵 4.电机
- 5.轮胎 6.机架 7.罩壳 8.电器

真空吸水机技术参数

参数真空度(%):95

进排气管径(毫米):40

进出水管径(毫米):32

配电型号: Y112M-2

工作电压(伏):380

工作电流(安):7.5

转速(转/分):2800

功率(千瓦):4

外形尺寸(毫米):1310x70x80

重量(公斤):220

真空吸水机操作方法

- 1、SLX-型真空吸水机在使用前应将水箱打开,灌满清水,然后扣紧箱盖,保证密实性,不得漏气,严禁不加水开机。
- 2、外接电源时,应使泵轴转向与箭头方向一致,不得反转。
- 3、施工期间必须定期检查回水管,保证畅通,严禁堵塞。
- 4、出水量很少和没有水的情况下,不得长时间运转,以免泵体温度上升,影响使用寿命,泵内水温不得超过(40-50度)。
- 5、真空处理时,一般真空度宜在(-0.0658Mpa~-0.789Mpa)范围内。

HZB-70筑路用真空吸水机源头厂家本实用新型的目的是这样实现的:有气水互压互换结构箱的混凝土 真空吸水机。HZB-70筑路用真空吸水机源头厂家为降低噪音,加装了风机隔音罩,和进出口消音管,吸水 管的一侧面开有密集分布的狭缝式吸口,狭缝式吸口设有尼龙板防刮材料。