

高中温沥青 博亿高温公司 高中温沥青厂家

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 高中温沥青 博亿高温公司 高中温沥青厂家 |
| 公司名称 | 安阳博亿高温材料有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 安阳县曲沟镇工业园区 |
| 联系电话 | 13837289686 13837289686 |

产品详情

沥青技术指标：软化点。沥青试样在规定尺寸的金属环内，高中温沥青厂家，上置规定尺寸和质量的金
属钢球，放于水或甘油中，以规定的速度加热，至钢球下沉达规定距离时的温度，以 表示。粘度。沥
青试样在规定条件下流动时形成的抵抗力或内部阻力的度量，也称粘滞度。储存沥青的沥青罐或贮油池
中的温度不宜低于130摄氏度，并不高于180摄氏度，在冬季停止施工期间，沥青可在低温状况下存放，
经较长时间存放的沥青在使用前应抽样检查，不符合质量要求的不得使用。

沥青类别：焦油沥青是煤、木材等有机物干馏加工所得的焦油经再加工后的产品。工程中采用的沥青绝
大多数是石油沥青，石油沥青是复杂的碳氢化合物与其非金属衍生物组成的混合物。通常沥青闪点在240
~330 之间，高中温沥青，燃点比闪点约高3 ~6 ，优质高中温沥青，因此施工温度应控制在闪点以
下。沥青是一种防水防潮和防腐的有机胶凝材料。沥青主要可以分为煤焦沥青、石油沥青和天然沥青三
种。

沥青主要用于涂料、塑料、橡胶等工业以及铺筑路面等。沥青组成结构：按胶体结构解释，
随着分散介质饱和分和芳香分含量的减少，高中温沥青供应商，
保护物质胶质和分散相沥青质含量的增加，
沥青由溶胶结构转变为溶凝胶结构以至凝胶结构。沥青技术指标中的针入度随之减小，
软化点随之升高。而当沥青中各组分含量比例协调时，可得到较佳的延度。沥青作业应佩戴口罩、手套
、工作服等防护用品，防止沥青中毒。沥青池四周应设1.5米的围岸或安全防护栏，防止人畜跌落误伤。

高中温沥青-博亿高温公司-高中温沥青厂家由安阳博亿高温材料有限公司提供。安阳博亿高温材料有限
公司（www.aybycl.com）是一家从事“钒钛炮泥,环保炮泥,新型无水炮泥”的公司。自成立以来，我们坚
持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“博亿高温”品牌拥有良好口碑。

我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使博亿高温在耐火、防火材料中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.ayboyi.com）还是从事球状沥青，中温沥青，高温沥青厂家的厂家，欢迎来电咨询。