

PE穿线盘管价格 穿线塑料管选兴盛 安顺PE穿线盘管

产品名称	PE穿线盘管价格 穿线塑料管选兴盛 安顺PE穿线盘管
公司名称	天津兴盛宏达橡塑科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区密云路中欣工业园
联系电话	13820805935

产品详情

【兴盛橡塑向您推荐明星产品--PE聚乙烯管】

规格参数：

品牌：兴盛 用途：排水、 吸水工作压力：0.3 长度：50

商品详情：聚乙烯塑料管具有质轻、表面光滑、韧性好、耐磨、耐腐蚀和可以卷绕等优点。另外，PE穿线盘管价格，这种管可以生产出任意长度，PE穿线盘管厂家，安装施工较方便，价格又比较便宜。所以，在城市供水、排水、农业排灌、建筑、矿山、油田和电信等领域得到广泛应用。

聚乙烯塑料管中，以高密度聚乙烯（HDPE）管应用最多，应用如下。

城市供水。由于HDPE塑料管、低温性能好、可卷绕任意长度、接头少、施工安装方便、对水锤击有较好的适应性等优点，很受用户欢迎。

【兴盛橡塑向您推荐明星产品--PE聚乙烯管】

白色PE盘管 产品详情:

安装性能：PE管材重量轻，搬运和连接都很方便，施工快捷，维护工作简单，接头少，无泄漏。管道系统采用电热熔方式

连接，接头的强度高于管道本体强度，与其它管道采用法兰连接，安顺PE穿线盘管，方便快捷。

使用寿命：含有2~3%的均匀分布的碳黑的聚乙烯管道能够在室外露天存放或使用50年，聚乙烯PE穿线盘管，不会因遭受紫外线辐射而损害。

【兴盛橡塑向您推荐明星产品--PE聚乙烯管】

粘接方法1.管材、管件粘接前，应用干布将承口侧和插口外侧擦拭处理，当表面粘有油污时须用擦拭干净。2.管材断面应平整、垂直管轴线并进行倒角处理;粘接前应画好插入标线并进行试插，试插深度只能插到原定深度的的1/3~1/2，间隙过大于时严禁使用粘接方法[2]。3.涂抹粘接剂时，应先涂抹承口内侧，后涂抹插口外侧，涂抹承。口时应顺轴向由里向外均匀涂抹适量，不得漏涂或涂抹过量(200g/m²)。4.粘接剂涂抹后，宜在1分钟内保持施加的外力不变，保持接口的直度和位置正确。5.粘接完毕后及时将挤出的多余粘接剂擦净，在固化时间内不得受力或强行加载。6.粘接接头不得在雨中或水中施工，不得在5以下操作。

PE穿线盘管价格-穿线塑料管选兴盛-安顺PE穿线盘管由天津兴盛宏达橡塑科技有限公司提供。天津兴盛宏达橡塑科技有限公司(www.tjxsxs.com)为客户提供“PVC钢丝管,pvc增强管,pu通风管,耐高温通风管”等业务，公司拥有“兴盛宏达”等品牌。专注于工业用橡(乳)胶制品等行业，在天津天津市有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：李士阳。