

槽式线槽厂家 槽式线槽 兴联实惠

产品名称	槽式线槽厂家 槽式线槽 兴联实惠
公司名称	广州市南沙区兴联金属制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市南沙区东涌镇市鱼路奥辉工业园2号
联系电话	18926217806

产品详情

我朋友建议我让工人重做，因为：这样的水电安装肯定是不规范的，墙角的弯管角度明显偏大了，地砖就算5cm厚也根本掩不住管子，以后的踢脚线也根本没办法装，更别说实木复合地板了，槽式线槽，就算是打地垄，还要一根根去锯凹槽，这样装修水电肯定不行！槽式线槽服务热线。

再看看墙上的槽子，一开始自己也不知道有哪些要注意的，就让电工按自己的方法来开槽，槽式线槽直销，期间看了几次，觉得开槽效果还不错，槽式线槽批发，挺直的。但是朋友一看，立马让我叫停，听朋友说完，我才知道原来墙上是不能开太多横槽的。开横槽，肯定会存在安全隐患，为什么这么说呢？无论什么墙面，一旦在墙面上开长的横槽，这种做法无疑跟拆墙没有什么区别。大家可不要轻视这浅浅的5cm深的横槽，一旦开槽长度超过3米，那么造成的危害相当于整整拆掉一堵一米长的承重墙，对楼宇承重布局来说，影响非常巨大。不单单是自家，这样做整体建筑的抗震性都会大大降低。槽式线槽服务热线。

接线端子（接线鼻子）：选用时应根据导线的根数和总截面，选用相应规格的接线端子。木砖：用木材制成梯形，使用时应做防腐处理。塑料胀管：选用时，其规格应与被紧固的电气器具荷重相对应，并选择相同型号的圆头机螺丝与垫圈配合使用。槽式线槽服务热线。

镀锌材料：选择金属材料时，应选用经过镀锌处理的圆钢、扁钢、角钢、螺丝、螺栓、螺母、垫圈、弹簧垫圈等。非镀锌金属材料需进行除锈和防腐处理。辅助材料：钻头、焊锡、焊剂、电焊条、氧气、气、调合漆、防锈漆、橡胶绝缘带或粘塑料绝缘带、黑胶布、石膏等。线槽配线在穿过楼板或墙壁时，应用保护管，而且穿楼板处必须用钢管保护，槽式线槽厂家，其保护高度距地面不应低于1.8m；装设开关的地方可引至开关的位置。槽式线槽服务热线。

塑料线槽：由槽底、槽盖及附件组成，它是由难燃型硬聚工程塑料挤压成型，严禁使用非难燃型材料加工。选用塑料线槽时，应根据设计要求选择型号、规格相应的定型产品。其敷设场所的环境

温度不得低于-15℃，其氧指数不应低于27%。以上线槽内外应光滑无棱刺，不应有扭曲、翘边等变形现象。并有产品合格证。槽式线槽服务热线。

绝缘导线：导线的型号、规格必须符合设计要求，线槽内敷设导线的线芯允许截面：铜导线为1.0mm²；铝导线为2.5mm²。螺旋接线钮：应根据导线截面和导线根数，选择相应型号的加强型绝缘钢壳螺旋接线钮。套管：套管有铜套管、铝套管及铜铝过渡套管三种，选用时应采用与导线规格相应的同材质套管。槽式线槽服务热线。

槽式线槽厂家-槽式线槽-兴联实惠由广州市南沙区兴联金属制品厂提供。行路致远，砥砺前行。广州市南沙区兴联金属制品厂（www.xinglianqiaojia.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为镀锌管具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!